

背贴式橡胶止水带400*8 锡林郭勒变形缝橡胶止水带 施工方便

产品名称	背贴式橡胶止水带400*8 锡林郭勒变形缝橡胶止水带 施工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带使用安装：止水带的钢边材质选用镀锌钢边,橡胶可根据客户要求选项用guo产youzhi标—tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。该止水的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊接缝及难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，最大限度空隙，然后用专用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。断面采用非等厚结构，分为强立区、阻水区和安装区使其各部分受力均匀合理。

止水带类别：1、止水带按材料分为：橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板止水带。2、按用途分为：变形缝用止水带，施工缝用止水带，有特殊耐老化要求的接缝用止水带。3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。即使漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上。止水钢板：适用于有地下水的构筑物，如水池等有水的建筑，以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连也要分国标非标之分，采购时我们该怎样区分国标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢。

3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、320*8、400*10(单位:mm)等。