

## CB型橡胶止水带 乌鲁木齐水利工程橡胶止水带 高温性能好

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | CB型橡胶止水带 乌鲁木齐水利工程橡胶止水带<br>高温性能好 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                    |
| 价格   | 25.00/米                         |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑色<br>材质:橡胶       |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                        |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008        |

### 产品详情

雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水安全系数。4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。

钢边橡胶止水带安装连接:将钢边橡胶止水带定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下，同时通过15mm x 40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带，与模板支撑形成一个整体，防止钢边橡胶止水带左右，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再用一条50mm厚方木将。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 。止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；止水带的形式及材料1、止水带的形式。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注中应注意捣浇压力和，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物。在运输中，防止机械、钢筋等损坏止水带。

钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。

