

背贴式橡胶止水带400*6 咸阳地下管廊用橡胶止水带 适应性强

产品名称	背贴式橡胶止水带400*6 咸阳地下管廊用橡胶止水带 适应性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被破损的部分。2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。平板型橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地fangzhi建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在fangshui防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

钢边式橡胶止水带常用尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等。手感：国标的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，抗老化性也要强好多。先来大概了解下什么是钢边止水带，钢边止水带是一种中间是采用橡胶材料，两边是采用的是镀锌钢板或不锈钢板形成止水带的边，在机器的高温硫化下，让镀锌钢板或不锈钢板和橡胶进行结合而成，具有高密封性适应特大变形量特点。在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。三、使用范围：止水条：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，入地下水水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。

橡胶止水带以国产天然橡胶—与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等，根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。

