

300*6中埋式橡胶止水带 攀枝花挡水坝用橡胶止水带 自由裁剪

产品名称	300*6中埋式橡胶止水带 攀枝花挡水坝用橡胶止水带 自由裁剪
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品编号。3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及等，且隔离热洒，并不要重压。钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。钢边橡胶止水带zengqiang了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。

2、对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行，常用的固定有：利用附加钢筋固定;傳用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。止水带在地道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些?1、粘接前，刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。651中埋橡胶止水带的选用1、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)15的应用于工程的变形缝。

雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水鞍全系数。

