

钢边橡胶止水带350*8 烟台水厂用橡胶止水带 加工定做

产品名称	钢边橡胶止水带350*8 烟台水厂用橡胶止水带 加工定做
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地fangzhi建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在fangshui防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。 3.在粘接面均匀涂抹胶液,待胶液风干后,两块止水带进行粘接,粘接后用橡胶锤锤打,使粘接部位尽可能,空隙,然后用砖用夹具将搭接部位,30分钟后拆下夹具。4.设置止水带接头时,应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体,宜留设在楼面等水平部位。5、用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的。止水带分类:止水带系采用弹性材料,并掺加多种辅加助剂,经混炼、硫化而制成。

中埋式橡胶止水带:中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。外贴式橡胶止水带:外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。如需接头,应以下要求:1.止水带连接采用特种粘结胶粘接,搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好,严禁不加处理的搭接。2.粘接前,手先用将止水带凸出的部分割掉,然后用锉将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面,清洁粘接面及变形部分圆腔。有效的fangzhi了在混凝土接缝扯离扭转时造成的橡胶止水带松动和脱落的问题,使橡胶止水带在高水压下也能起到防渗漏的功能。钢边橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项:1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带,在安装前应清止水带表面的油渍、污染物,修复被破损的部分。2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊,搭接长度应大于150MM。

