

工厂自动伸缩大门 奉节不锈钢自动门制作

产品名称	工厂自动伸缩大门 奉节不锈钢自动门制作
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

由于电动伸缩门大多于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。例如，有些因素会影响电动伸缩门的灵敏度，具体来跟小编一起来了解一下吧。1、天线：采用直线型天线，并且相互行，间隔远，但占据空间大，在使用中把天线拉长、拉直可增加电动伸缩门的间隔。2、发射功率：发射功率大则间隔远，但耗电大，轻易产生。3、接收敏捷度：的接收敏捷度进步，间隔加大，但轻易受造成误动或失控。4、高度：天线越高，电动伸缩门间隔越远，但受客观前提限制。5、阻挡：目前电动伸缩门的无线器使用的是的UHF频段，其传播特性与光相似，线性传播，衍射小。如果变送器、和压力变送器之间有堵墙，间隔会大打折扣。如果是钢筋混凝土墙，影响会更严重，因为导体吸收了电波的作用。以上就是影响电动伸缩门间隔因素，伸缩门凭借着很多优点被广泛使用，这也是相对于的门所突破的方面。电动伸缩门的安装和后期使用方法就显得非常重要。对此，在这里下：1.采用正确的使用方法，尽可能地轻开轻关，不要过大，严格按照使用说明书上的说明来使用；2.要经常清洗，保持表面的清洁，而且在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免刮坏门体；3.注意防腐。工厂自动伸缩大门 奉节不锈钢自动门制作 电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。大家在电动伸缩门运行过程中，要经常检查下电动伸缩门的扭簧是否有锈蚀，或者轨道固定有无松动等现象。电动伸缩门交叉连接构采用电动伸缩门特殊制作而成，运行平滑，结构牢固，材质优良，选用特种型材组装门体电动门框架。适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；