

LT-118电离辐射剂量率仪

产品名称	LT-118电离辐射剂量率仪
公司名称	深圳市恒康辐射防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安区42区华创达大厦
联系电话	0755-29971599 18038137345

产品详情

LT-118电离辐射剂量率仪

简介：

一 技术参数：

- 1.探测器: GM计数管 (经能量补偿)
- 2.测量范围 : 0.1 μ Sv/h -- 10mSv/h。
- 3.灵敏度 : 20cps/ μ Sv/h。
- 4.能量响应 : 50KeV -- 3MeV ($\pm 20\%$)。
- 5.相对误差 : $\pm 10\%$ (137Cs)。
- 6.时间常数 : 1秒 (137Cs)
- 7.角响应 : 2 立体角内响应变化 $\pm 25\%$ (137Cs)
- 8.长期稳定性 : 三十天内不需标准源校正 , 重复读数相对误差 $\pm 8\%$
- 9.防护等级 : IP64。 10.工作环境 : -30 ~ +50 , 0 ~ 95%RH。 11.供电 : 可充电锂电池。
- 12.长度和重量 : 300mm , 1.2kg

二 主要特点：

高灵敏、宽量程、低功耗、轻便、防水。

智能阻塞检测、防护级核测仪器。

彩屏显示、标准USB通讯口。

可设置3档声、光、色报警阈，超阈变色。

数据自动存储，通讯便捷，可作为U盘使用。

探头可自动识别，自动切换量程。

配置专用软件BY900，通过PC机对仪器进行参数设置和进行分析测量数据。

符合国际、国家相关标准。

优点：常用电离辐射巡测仪，简便实用，彩屏数字显