

# 学校工厂折叠推拉门 云阳铝合金电动伸缩门定制

产品名称	学校工厂折叠推拉门 云阳铝合金电动伸缩门定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

操作通用电动伸缩门改装门禁模式：相对容易我们可以通过不直接给它通电或者传感头，然后将传感头开门信接收到的设备与门禁上的解锁终端对接来实现。这种做法其实就是把传感头的解锁信变成门禁的解锁信来控制。电动伸缩门的特点美化环境改善企业面貌提升企业形象；电动伸缩门的特点特种型材高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度。安性即使深夜遇有破坏或翻越。门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如韧性高，耐冲击，塑料件）。电动伸缩门的门体主要塑料件采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，是用户很好的选择。重庆满城顺科技有限公司主营产品有自动伸缩门、电动伸缩门、自动感应门、平移门、电动卷帘门、防火卷帘门、手术室气密门、翻板车库门、玻璃门、玻璃工程、道闸翼闸、智能道闸、人行通道闸、一卡通、车牌识别道闸、小区门禁系统及一系列，款款新颖、件件精美。电动伸缩门的性能特点及参数：1、超低压运行，180V200V即可正常工作，输出功率大。2、电机内部设置过热保护器，电机连续运行后温度达到额定值时，电机自动断电，进入保护状态；直到温度降低后就正常运行。3、本机设有快速离合器，在停电时只需用钥匙180度，离合器迅速分离，即可用人力推动大门。4、控制盒设有延时保护，对门排行程进行双重控制，避免出现闷车事故。5、红外线防撞装置，在关门时遇到车辆或行人（40cm）门排会自动返回，避免事故发生（选装）。6、红外线防爬启动紧急信系统，当人从伸缩门上爬过时，自动发出启动紧急信声音，使用时更安全更放心（选装）。7、系统使您开门时操作得心应手，距离30米左右（选装）。8、轮和从动轮均选用铸铝合金，配合进口橡胶制作而成，运行时噪音小，耐磨性强，使用寿命长。9、机头采用四轮驱动，链条或转动，自动缓冲，启动稳。10、主机采用高等润滑油脂，勿须更换或添加润滑油，免（但链条要经常加润滑油）。本公司坚持选用好的钢材为客户制作优质产品。坚持品质做工绝不打折的公司理念，坚持选用好的钢材为客户提供好的产品。产品做工精，材料质量好，公司自创建以来，努力创新，发掘自身潜力，精心设计制造了一大批适合社会各界需要的安防产品，赢得了各新老客户的一致好评，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈业务。