

单位小区自动推拉门 重庆不锈钢电动伸缩门安装价格

产品名称	单位小区自动推拉门 重庆不锈钢电动伸缩门安装价格
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

这里，我们来介绍一下伸缩门的变形问题及解决方法。1、在铝材的使用过程中，有很多自然因素，比如电动伸缩门长期日晒造成的材料密度不均匀。而铝材开采出来后，此时电动伸缩门造就显得异常重要，因为制造的好坏会直接影响到门的使用寿命，也会导致电动伸缩门在使用一段时间后变形开裂，导致隔音效果和密封性能变差。2、为了避免电动伸缩门变形，首先我们需要保持室内通风，使电动伸缩门保持正常的室温和湿度，因为热天铝的含水率很高，所以只要保持室内通风，就可以防止电动伸缩门因湿度或温差过大而变形、生锈、封边材料脱落。3、门的表面的油漆怕磕碰，所以也要注意防撞击。在清洁过程中，不要使用进行清洁，因为会破坏表面的油漆层。在清理时，您可以选择保护蜡或清洁剂均匀地涂在门的表面，从而留下一层防潮层，可以很好地防止水分的侵入，从而达到防止电动伸缩门变形的效果。4、密封性比较好的电动伸缩门，一般情况下不易因受潮变形。但由于铝在生长过程中密度不均匀，在加工和使用过程中水分含量会降低，铝的内应力会逐渐显现出来，导致变形和开裂。所以在前期施工的时候不能马虎，干燥处理不恰当、背槽太浅等情况都会引起变形。电动伸缩门的主要装置：1.防撞装置伸缩门在运行期间，一旦碰到物体或人会自动返回去，因为它里面安装的有防撞装置，它能对人和物体进行保护，防止出现意外。2.防爬装置该伸缩门带有防爬装置，其防爬系统灵敏度非常高，因而能防止人们私自进入。3.防风装置该设备带有四轮轴承防风装置，它可以根据需求进行上下或左右的调节，因而抗风能力好、滑动性强，使用时非常方便、灵活。4.装置伸缩门运行期间可以通过装置实现运动或停止，因而更加方便人们进行操作和使用。单位小区自动推拉门 重庆不锈钢电动伸缩门安装价格 目前，现有中，大部分不具备抗震性能的电动伸缩门，如果在运行过程中出现小石子物，容易堵塞门体，无法正常运行，而且门体运行噪音大，抗震性能不好，容易磨损零件，大大降低了门的使用寿命。为了克服现有中电动伸缩门噪音过大，遇到物容易卡住的缺点，本实用新型的目的是提供一种：减震器，其位于门体主材的两侧，外观呈三角形。适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；