2000L防爆灌装机-蒸发器灌装机

产品名称	2000L防爆灌装机-蒸发器灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海广志
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B（注册地址）
联系电话	13701933542

产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:IBC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置
其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。----------产品案例----------

防爆四桶灌装机，四桶式防爆灌装机，4*200公斤灌装机液体灌装机是一种全自动智能化多段速称重型液体灌装秤,采用液面下灌装，适用于有泡沫液体灌装。设计*的喷枪易于操作，不同液体灌装快速更换枪头，高速灌装。 3:液体定量灌装秤广泛应用于涂料灌装、油漆灌装、油墨灌装、胶水灌装、固化剂灌装、树脂灌装、染料灌装、清洗剂灌装、机油灌装、甘油灌装、润滑油灌装、食用油灌装、香精灌装、溶剂灌装、助剂灌装、食品添加剂灌装、农药灌装等液体灌装机是一种全自动智能化多段速称重型液体灌装秤,采用液面下灌装，适用于有泡沫液体灌装。设计*的喷枪易于操作，不同液体灌装快速更换枪头，高速灌装。液体定量灌装秤广泛应用于涂料灌装、油漆灌装、油墨灌装、胶水灌装、固化剂灌装、树脂灌装、染料灌装、清洗剂灌装、机油灌装、甘油灌装、润滑油灌装、食用油灌装、香精灌装、溶剂灌装、助剂灌装、食品添加剂灌装、农药灌装等灌装速度:5分钟/桶
200L桶计算，取决来料速度灌装精度：0.2%重量调节范围：100～300kg (标准设计为30加仑(110L)或55加仑(200L)的桶,调节高度后可灌装其它非标准的桶)物料接口：物料进口压力＜0.6MPa灌装速度：1～2桶(200L)/分钟(通径1.5 ”，物料流速保证280L/min)灌装准确度:0.2级喷枪结构：接触物料部分的材料为316不锈钢，其余部分的材料为304不锈钢、碳钢等气源： 压力0.5±0.1Mp，耗量10m3/h，快速接头8mm气管电源：220(-15%～+10%)VAC，50Hz操作简单,安装方便。防爆四桶灌装机，四桶式防爆灌装机，4*200公斤灌装机系统组成：1．喷枪装置（包括喷枪管道，双速气动球阀，旋转手柄，接近开关，气源三联件，电磁阀，喷枪装置）2．系统控制器（包括称重显示仪，控制板）3．防残留装置4．高精度称重装置5．输送辊道防爆型除上述配置外，所有电气控制仪表均安装在防爆控制壳内。选配件：不锈钢喷头支架，抽毒气装置。选型认知1、单桶灌装（200L桶单桶灌装）2、4桶灌装（200L桶4只桶灌装）3、吨桶灌装（IBC吨桶）4、多灌装头（多产品种类，枪头不能混用时配置）5、液面下灌装（对于物料流动时会产生泡沫情况时配置）6、防爆要求（订货，本安、隔爆）性能特点：1、通过键盘修改产品的重量设定值及相关

灌装参数。2、采用双速灌装，达到zui快的速度及zui高的精度。3、防撞桶设计，当灌装枪没有对准桶口时，可以保护灌装机和避免容器受伤。4、灌装高度可调，适应不同容器的高度。5、定位装置帮助容器对位。6、快速更换喷枪头，适应不同容器的口径。7、防滑装置定位装置，避免容器在灌装时移动。8、与液体接触部分采用304或316不锈钢，密封件采用聚四氟乙烯（防腐）。配置：1、液体灌装枪；304不锈钢（可选316不锈钢）2、调速灌装阀：304不锈钢3、升降机构：气动；导轨4、高度调节机构：丝杆；双滚珠导轨5、气动件：日本CKD品牌6、气动箱；不锈钢7、美国品牌AM优于0.02%；不锈钢8、韩国凯士CAS品牌称重仪表、含输出接口；VFD高亮度显示；高速AD转换；高分辨率9、SIEMENS可编程PLC S 710、灌装机控制器；SIEMENS电器；控制电路11、电气箱；12、系统内部电缆；传感器电缆；控制电缆；通信电缆等13、电子秤；60kg14、称重辊道；不锈钢；辊子38mm；长度500mm15、枪头配件；3种规格；可更换16、气动压盖器；CKD气缸；高度可调；防夹手保护；辅助辊道；1.5米；2种压头可以更换68相关产品：非标定制灌装机-光亮剂灌装设备厂家5升液体灌装机-湖北液体灌装设备厂家在线检重包装线-湖南墙面漆灌装机设备厂家化工液体油墨灌装线-花篮桶有泡沫灌装设备厂家平板压盖罐装机-
定量称重强碱灌装机设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号