

## 中埋式橡胶止水带 江门隧道橡胶止水带 材质优良

产品名称	中埋式橡胶止水带 江门隧道橡胶止水带 材质优良
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。2.所以在中埋式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免中埋式钢边橡胶止水带被刺破，影响止水效果，中埋式钢边橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。3、根据使用安装的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。中埋式止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度(剥离强度)应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。止水带在地道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些?1、粘接前，刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。

在止水带安装施工中，在混凝土浇注式中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的强度比拉伸强低3~5倍，因此一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水。

