

兰州豆制品污水处理设备

产品名称	兰州豆制品污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:豆腐房、腐竹 适用于:大豆粉、豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿、发酵大豆制品、大豆蛋
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

兰州豆制品污水处理设备:

大豆食品包括大豆粉、豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿、发酵大豆制品、大豆蛋及其制品、大豆棒、大豆冷冻食品等。发酵性豆制品如天贝、腐乳、豆豉、酸豆浆等。

小型豆腐厂污水面临的现状

小型豆腐厂产生污水量较少，现在环保要求严格，不能直接排放，要是做污水处理投资高业主承担不起，但是豆腐加工污水高有机物，高悬浮物，高氨氮，直接排放污染，危害农作物。所以必须处理之后才能排放。

兰州豆制品污水处理设备原则:

- (1) 豆制品生产属于间歇生产，排水时间集中，水量水质不均匀，必须加强调节以污水水质水量，避免冲击负荷对生物处理设施的影响；
- (2) 污水的可生化降解性好，生化降解速度快，适于生物处理；
- (3) 污水中含有、卵和一些有毒有害，在排放之前必须经过处理；

小型豆腐厂加工污水特点:

- 1、专门针对豆腐加工污水水质特点设计的，去除污水中高COD，高悬浮物，解决豆腐污水易酸化等难题。

- 2、设备尺寸适中，少，自动控制，无需专人。
- 3、设备主体采用碳钢材质，内外四层防腐防锈，使用年限长，可以买到地下，节省。
- 4、设备采用间歇运行，无水停止运行，有水运行。可以根据生产需要运行设备，节省运行成本。
- 5、设备主采用微生物处理，无需购买药剂，安装调试后可以直接使用，节省额外投资。

2：B段可在很低的负荷下运行，负荷范围一般为 $0.15\text{kgBOD}/(\text{kgMLSS}\cdot\text{d})$ 水力停留时间为2~5h，污泥龄较长，且一般为15~20d。在B段曝气池中生长的微生物胶团微生物外，有相当数量的真核微生物，这些微生物世代期比较长，并适宜在有机物含量比较低的情况下生存和繁殖。该工艺基建投资较普通通过活性污泥工艺可节约30%-40%，可20%-30%，总耗电可节约34%，处理成本可节约37%-40%。?生活污水处理成套设备管道处理工艺管道处理工艺是利用输送污水的挂表到加压作为处理设备，并在管内充痒，使污水在输送中进行生物处理，以减轻管道末端污水处理厂的负担。兰州豆制品污水处理设备