

铝材专用漆,水泵专用漆,丙烯酸金属漆

产品名称	铝材专用漆,水泵专用漆,丙烯酸金属漆
公司名称	江苏佳尔利装饰材料有限公司
价格	37.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省常州市钟楼开发区新闻工业园新庆路555号
联系电话	86-051913584303167 13584303167

产品详情

特种涂料 颜色 根据客户颜色 品牌 佳尔利 起订量 1000kg 总固含量 45(%) 保质期 12(个月)

铝材专用漆使用说明 产品分类 丙烯酸类(铝材专用). 产品特性

干燥快、硬度高、附着牢固,专门针对水泵设计。 适用范围 机电水泵;印染机械专用漆、纺织机械专用漆、塑料机械专用漆、数控机床专用漆、木工机械专用漆、印刷设备专用漆、化工机械专用漆、仪器用漆、五金工具用漆等高档产品的表面装饰. 施工规则

工作环境、设备要求及被涂物体表面处理要求: 喷涂环境应净化设有良好的给排风装置。

压缩空气应作油水分离处理,以保证喷涂所用气体的质量。

建议选用口径在1.5 - 2.0mm左右的喷枪,施工完毕,喷枪应清洗干净。

被涂工件表面应干燥、平整、无油污、锈、氧化层、灰尘等。

配比、施工粘度:

1、黑色底漆 : s-2固化剂=3:1; 施工粘度: 25-30秒/涂4杯,25度以上;

施工粘度: 30-35秒/涂4杯,25度以下;

2、各色面漆 : s-2固化剂=3:1; 施工粘度: 30-35秒/涂4杯,25度以上;

施工粘度: 35-40秒/涂4杯,25度以下;

施工要求:

1、流量压力值: 10-15

2、隔膜泵值：20 气压压力值：45-55

3、油漆导电值：35

干燥条件：

1、底漆 线速：1600转 烘烤温度：140度 烘烤时间：18分钟

2、面漆 线速：1000转 烘烤温度：120度 烘烤时间：34分钟

注意事项：1、油漆使用前一定要彻底搅拌均匀。2、油漆施工粘度一定要用涂4杯测量。3、一定要在电子称上称量油漆与固化剂。 尊敬的用户：首先感谢您使用本公司的产品!使用说明免费提供，在使用本公司产品时，由于客户产品要求不同、被涂物材质不同、施工方法与环境不同，故客户在使用时须灵活进行，本说明仅供施工参考并不构成本公司承担法律责任保证和陈述。

不明之处，请致电客服电话：0519-83258811。本公司修订产品说明书无须另行通知。