

# 韩国火箭蓄电池L-105 6V225AH仪器仪表 洗地机电动托盘车用

产品名称	韩国火箭蓄电池L-105 6V225AH仪器仪表 洗地机电动托盘车用
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	1630.00/只
规格参数	品牌:韩国火箭蓄电池 型号:L-105 产地:韩国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

## 产品详情

韩国火箭蓄电池L-105 6V225AH仪器仪表 洗地机电动托盘车用

韩国ROCKET火箭蓄电池（中国）公司ROCKETBATTERY韩国火箭蓄电池有限公司，主要生产：UPS用后备型储能蓄电池、牵引型电动叉车蓄电池、高尔夫球车用蓄电池和洗地车用动力蓄电池，太阳能蓄电池和汽车蓄电池（启动型）是国内铅酸蓄电池行业的开拓者，集产品研发、生产、运行维护等解决方案为一体。公司电池产品广泛应用于通信、UPS、电力、铁路、电动动力叉车、太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站、电动自行车电池、通讯终端等基础性产业和新型产业。公司“火箭rocket”、“世邦”产品为全球电池公司旗下的高端电池产品。

韩国火箭蓄电池有限公司，是专门从事铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型高科技企业，

也是国内铅酸蓄电池行业的开拓者，集产品研发、生产、运行维护等解决方案为一体。公司电池产品广泛应用

于通信、UPS、电力、铁路、电动动力叉车、太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站、电动自行车电池、通

讯终端等基础性产业和新型产业。经过多年的发展，公司已成为国内外电池行业的，未来公司将继续立足于科

技，着眼未来，为用户提供更加优质、完善的产品及服务，和用户一起能容无限，超越所能，共享未来。

## 火箭蓄电池特点:

### 1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

### 2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

### 3.安全性能

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

### 4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在\*\*\*小。

### 5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

### 6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

### 7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

高度智能的UPS监控技术不仅仅需要硬件系统的支持，更要有相应的电源监控软件、SNMP管理器的支持，用户可执行UPS与网络平台之间的远程监控和数据的网络通信操作，使UPS不间断电源具有远程管理能力，成为网络系统中的重要组成部分。

韩国火箭蓄电池的主要特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

1) 不再进行补水/维护

ESG 无需维护充电时内部产生的气体被吸收到极板中，不会产生电解液。ESG不需要维护或补充纯净水

2) 无泄漏

特殊的隔膜浸渍在电解液中，延长使用寿命，不会渗漏。

3) 提高可靠性

的安全阀安全阀可防止因过度充电或不正确充电而产生的气体。

4) 自放电

只使用特殊铅，钙合金电路板和高纯度电解液等选定的材料，以确保小的自放电，从而延长存储时间。

5) 使用寿命长，

ESG电池中使用的这种特殊分离器可以浸渍电解液并抑制带正电的颗粒，确保稳定和经济的性能。

设计寿命20 : 10年

#### 6) 重载后恢复良好

延长负载和大量放电可能对铅酸电池有害。然而，ESG maintainans即使在大量使用后仍具有优异的性能。