

货淋室

产品名称	货淋室
公司名称	深圳市佳洁达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-29358982 13925253517

产品详情

货淋室
是货物进入洁净室所必需的通道，它可以减少货物进出洁净室所带来的污染问题。货淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防未被净化的空气进入洁净室，高科技智能语音货淋室带有语音提示系统，在吹淋时由自动语音系统提示，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至物体表面，有效而迅速清除尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域。

特点：

- 采用更适合洁净室原理的转角设计；
- 系统自动控制运行，双门电子互锁；
- 整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理；
- 门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方；
- 软键触按式时间继电器，LED显示器及设置吹淋时间；
- 采用初、高效两级过滤系统，有隔板高效过滤；
- 风嘴风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上；

采用eva密封材料，密闭性能高；

采用进口电子元件器件，性能可靠；

先进的减噪静音装置系统；

配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s；

模块式的组装方式，可以按实际需求要拼装各种长度吹淋尺寸；

主要技术参数：

规格型号	JJD-2000-2	JJD-2000-3	JJD-2300-2	JJD-2000
外形尺寸 (W*D*Hmm)	2000*2000*2050	1200*2860*1980	2300*2000*2050	2300*3000*
风淋区尺寸 (L*W*Hmm)	1200*1860*1980	1200*2860*1980	1500*1860*1980	1500*2860*
喷口区尺寸	18-22m/s			
喷嘴数量	24只	36只	24只	36只
风淋时间 (s)	出厂初级设置为10s,10-99s (可调)			
高效过滤器尺寸	610*610*150	610*610*150	610*610*150	610*610*1
高效过滤器效率	高效过滤器：99.99%0.3um			
箱体主材料	1.2mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理，亚光/高光白色			
货淋门材质	不锈钢			
电源	380V，50HZ			
风机功率 (W)	3KW	4.5KW<	3KW	4.5KW<

日光灯功率

40W

60W

40W

60W