

850米扬程热水潜水泵,发电厂供暖用,多级离心式,三相

产品名称	850米扬程热水潜水泵,发电厂供暖用,多级离心式,三相
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	28900.00/件
规格参数	电压:3000V 流量:1800方 扬程:850米
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

850米扬程热水潜水泵，该泵型型号QJR，规格为850米扬程，也属于一种大功率泵型，用于温泉旅游区的地热井、发电厂供暖、地热供暖、大棚种植供、地热发电等中型或大型项目的地热井，各部分零件材质为泵轴：2rC13不锈钢，叶轮：铸铁（可定制球铁、不锈钢、塑料等特殊材质），铸件：铸铁（材质可定制碳钢、不锈钢等）。

850米扬程热水潜水泵型号说明：

以250QJR160-250-185kw为例：

250代表并用热水泵机座号，和适合的井口尺寸，奥特泵业有100、150、250等多种外径尺寸。

QJR代表潜水并用热水泵，160代表水泵出水量为1小时80立方。

250代表并用热水泵扬程和叶轮总数，叶轮单级扬程20米。

185kw代表并用热水泵在流量160方，扬程250米的情况下，配带电机功率为185kw，电流356.9A。

850米扬程热水潜水泵特点：

- 1.热水潜水泵可以抽取125 以内的高温热水。
- 2.热水潜水泵可选用卧式潜水泵。
- 3.安装方便，放到水池里通上电源就可使用。

- 4.不容易进空气，所以不存在灌泵的麻烦。
- 5.电机采用防水线，水润滑、水冷至、不易对环境造成污染。
- 6.不需要建设泵房节约基建投资。
- 7.设备运行稳定、噪音小。

850米扬程热水潜水泵使用保养：

- 1、定期检查易损件
- 2、换润滑油
- 3、确保热水潜水泵密封
- 4、驱除潮湿水分
- 5、检查热水潜水泵轴承
- 6、热水潜水泵拆泵壳防生锈
- 7、确保轴承润滑

850米扬程热水潜水泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成，热水潜水泵是抽取地热水的设备。