

P16户外全彩显示屏，户外高清led显示屏,led全彩显示屏报价

产品名称	P16户外全彩显示屏，户外高清led显示屏,led全彩显示屏报价
公司名称	湖南新亚胜科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路108号新亚胜光电产业园
联系电话	86-073184806298 18008454547

产品详情

产品特点：适用性强：我公司专门对室外各种环境进行了研究，并将成果应用于设计系统，使得其产品
在室外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都得到显著提高。色彩丰富：由三基色（红、绿、蓝）显示单
元箱体组成，红、绿、蓝各4096级灰度构成6.8×1010种颜色，使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、
高解析度、显示频率高的动态图像；亮度

高：采用超高亮度的LED

，太阳强光底下远距离仍清晰可见；效果好：采用非线性校正技术，图像更清晰、层次感更强；可靠性
强：采用静态扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；显示模式多样化：支持多种显示模式
；操作方便：采用通用视频播放软件，使系统操作十分方便；适用范围：政府广场、休闲广场、大型娱
乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等。

P16户外全彩显示屏，户外高清led显示屏,[led全彩显示屏](#)报价

项目分类	YES-PH16
物理点间距	16mm
模组尺寸(mm×mm)	256×128
物理密度(点/m ²)	3906
发光点颜色	2R1G1B
LED封装方式	546

显示分辨率	16*8
最小视距	16m
水平/垂直最佳视角	110 ° /70 °
最大功耗 (w/m ²)	1600
驱动方式	静态恒流
刷新频率(hz/s)	400
白平衡亮度(CD/m ²)	6000
工作环境温度	<-20 ° C ~ +40 ° C>(可选-40 ° ~ +60 °)
工作电压	220 ± 10%
灰度/颜色	显示 16.7M颜色(同步) Display 16.7Mcolors(synchronized)
亮度调节方式	手动R、G、B各256级，自动8级可调
输入信号	DVI、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
控制系统	视频处理器+DVI显示卡+主控卡+网络光纤(可选)
平均无故障工作时间	>5000hours
使用寿命	>100000hours
杂点率	<0.0001

换帧频率(hz/