

Yeastar S100 IP电话交换机 IP融合通信平台IP-PBX

产品名称	Yeastar S100 IP电话交换机 IP融合通信平台IP-PBX
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:星纵 型号:S100
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

产品详情

容量

用户数: 100 (可扩展至200)

通话并发数: 30 (可扩展至60)

外线口/内线口: 16

手机卡端口: 6

E1 数字中继: 2

自动话务员: 64级

语音留言容量: 10000分钟 (可扩充)

录音容量扩展: SD卡/USB

VoIP

VoIP外线: 100

协议: SIP(RFC3261), IAX2

传输协议: UDP, TCP, TLS, SRTP

语音编码: G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM

视频编码: H261, H263, H263P, H264, MPEG4

DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO

网络

LAN □: 1 × 10/100/1000Mbps

WAN □: 1 × 10/100/1000Mbps

网络支持: 静态IP, PPPoE, DHCP服务器, DHCP客户端, 防火墙, VLAN, DDNS, QoS, V

功能

回拨	呼叫停泊	视频
速拨	呼叫等待	自动
盲转	呼叫路由	来电
咨询转	等待音乐	通话
队列	一键录音	自动
响铃组	自动录音	一号
监听	三方通话	防火
免打扰	电话会议	IP黑
呼叫转移	特色响铃	事件
呼叫截答	移动分机	通话
双机热备	传真(T.30/T.38)	通讯

规格

电源: AC 100~240V, 50/60HZ, 1.8A max

功耗: 5.5~41.2W

尺寸 (宽x深x高): 440x252x44mm

重量: 2.5kg

安装: 机架式