

南海雨水盖板厂家

产品名称	南海雨水盖板厂家
公司名称	佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂
联系电话	13621469063

产品详情

施工时应加强对边坡和支撑的检查控制，车辆的行走离开坑边。基坑挖好后，对坑底进行抄平、修整。

盖板涵构造简单，但是对施工工艺要求比较高。在现场施工中，一座盖板涵施工成败之关键，往往就是一道工序。

涵台基础及洞口八字墙基础在天然地基满足设计承载力要求时，基础可直接构筑在岩石地基上，但要在土质地基上铺一定厚度碎砾石垫层并压实。

现场实测定位

测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。

土方开挖

在开挖过程中，测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖，修理边坡及槽底。

垫层施工

用 18钢筋头（长300mm）采用地锚方式固定方木模板。混凝土运输到位后，应人工铺摊，用平板振动器振动密实，用木抹搓平。

电缆沟出入口要进行严密防火封堵，hao用软堵料，雨水盖板厂家，以保证封堵严实，防止个别电缆着火

而引燃其他电缆。电缆沟内要按规定的间隔距离设置防火墙，此外，电力电缆与控制电缆之间还应设防火隔板等。

防火封堵层要有足够的机械强度，因为电缆着火，特别是发生电气短路时，会引起空气的迅猛膨胀而产生冲击波，机械强度低的防火封堵层将失去作用。

在电缆沟内施工、维护作业后，应及时将破坏的封堵还原，并保证封堵层的原有厚度和机械强度。

南海雨水盖板厂家由佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场提供。佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事广州水泥管，广州水泥管供应，广州水泥管订制的厂家，欢迎来电咨询。