

TSR Pro-HB冲击传感器美国DTS参数选型

产品名称	TSR Pro-HB冲击传感器美国DTS参数选型
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1020.00/件
规格参数	品牌:DTS 型号:TSR Pro-HB 产地:美国
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

TSR Pro-HB 冲击传感器描述

TSR-PRO是一个带有3个内部加速计的自供电冲击记录仪。它体积小、坚固耐用，是无人值守的加速度监测的理想选择，包括包装测试、振动、爆炸和多事件冲击。TSR PRO易于使用，可以在几分钟内启用并准备好录制。录像机保持在就绪模式，并唤醒事件触发器，将数据收集到闪存中，然后自动重新待命并返回就绪模式。TSR PRO可在内部电池上运行长达6个月，具体取决于具体的应用和测试要求。没有一个很小的系统可用，其紧凑的尺寸允许用户轻松和分散地将单元连接或嵌入测试对象上，从而在动态测试领域创造新的机会。

存中，然后自动重新待命并返回就绪模式。TSR

PRO可在内部电池上运行长达6个月，具体取决于具体的应用和测试要求。没有一个很小的系统可用，其紧凑的尺寸允许用户轻松和分散地将单元连接或嵌入测试对象上，从而在动态测试领域创造新的机会。

TSR Pro-HB 冲击传感器技术参数:

规格项	参数值
特性	
测量轴数	Triaxial
频率范围	0.0 to 1650 Hz
特征	Battery Powered
环境	
极限冲击	0 to 500 g
极限加速度	0 to 500 g
物理	
传感器安装	Stud or Bolt-on
更多技术信息	
产品形式	Recorder or Totalizer
更多规格	
产品类别	Shock and Impact Sensors

