

液压油压缓冲器SC0806 AC0806

产品名称	液压油压缓冲器SC0806 AC0806
公司名称	上海思玉自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区府村路458号
联系电话	021-61240707

产品详情

SRK缓冲器的应用：机械手臂、网版印刷机、自动送料机、输送带、轨道吊车等,在行程终端减少冲击震动或作为安全措施。(价格电议) 选型分两类:A带头,B不带头,不带头的产品商品编码末尾加NC

本公司提供的（即多孔排列油压缓冲器）SC0806-1

冲击行程6mm，每次最大吸收能量6Nm，有效重量0.9~5.6kg容许速度2m/s每小时吸收能量2400Nm

1) 总长度50mm，2) 本体长度36mm，3) 缓冲行程6mm，4) 螺纹M8*1.0

SC0806-2

冲击行程6mm，每次最大吸收能量6Nm，有效重量1-10kg容许速度0.2~1.2m/s每小时吸收能量2400Nm

1) 总长度50mm，2) 本体长度36mm，3) 缓冲行程6mm，4) 螺纹M8*1.0

SC0806-3

冲击行程6mm，每次最大吸收能量6Nm，有效重量5-21kg容许速度0.2~0.8m/s每小时吸收能量2400Nm

1) 总长度50mm，2) 本体长度36mm，3) 缓冲行程6mm，4) 螺纹M8*1.0

SRK产品简介:本公司产品主要功能: 1.消除非机械运动需要之震动和碰撞破坏等冲击;

2.大幅减少噪音、提供安静之工作环境; 3.加快机械作动频率、增加产能;

4.高效率、生产高品质产品; 5.延长机械寿命、减少售后服务。SRK产品使用范围:

1.机械手、取出臂、送料设备、网印机、移印机、输送机、运搬机械、电子机械;

2.实验室、教学设备、工作母机、食品包装机械、橡胶胶机械;

3.汽机车制造业、木工、建筑机械、交通工业; 4.国防军事设备、医疗卫生设备、环保设备。

使用注意事项: 1,在有效行程前1mm停止。 2,轴心不得有附著物及损坏。 3,注意缓冲器固定板之强度。

4,注意撞击物至受撞头的偏心角度不得大于2度。 功能:

1, 消除非机械运动需要之震动和碰撞破坏等冲击。 2, 大幅减少噪音, 提供安静之工作环境。

3, 加快机械自动频率, 增加产能。 4, 高效率, 生产高品质产品。 5, 延长机械寿命, 减少售后服务。

使用条件: 1, 运动方向。(水平, 自由落下, 旋转等) 2, 运动特体总合重量。

3, 附加推进力。(气, 油压缸, 马达。) 4, 瞬间冲击速度。 5, 每小时冲击次数。 6, 同侧安装支数。

其它型号同类产品: 自动补偿型缓冲器:

SC0806 , SC1008,SC1210 , SC1412 , SC1415 , SC1416 , SC1425
,SC2020 , SC2030 , SC2050 , SC2525 , SC2540 , SC2550 , SC2580 ,

SC3660 , SCD2030 , SCD2035 , SCD2050

微型缓冲器 : SC1005 , SC2508 , SC2007 , SC3012 , SC3212 , SC3010 可调整型

FC1410 , FC2016 , FC2020 , FC2525 , FC2540 , FC3625 , FC3650,FC64100,FC64150,FC4250,FC4275

精密稳速器 SR15 , SR30 , SR60 , SR100