

# 电源SLS-24-048T美国SOLA使用方法

产品名称	电源SLS-24-048T美国SOLA使用方法
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:SOLA 原产地:美国 品名:电源
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

我们可以把[稳压电源](#)

想象成为如下的一种情形：当你试图从一个直径较大的自来水管中取出连续不断的且较小的水流时，你可以采用两种策略：

一种是使用一个转接阀门，并将阀门开启

在较小位置，这就是[线性电源](#)

的工作原理——（我们可以将阀门看作[晶体管](#)）线性电源的[电压调整](#)

晶体管上承受着很大的“压力”（具体的表现是转换为热量的形式散耗）；或者，你可以改进一下，让大水管的水流到一个比较大的“桶”里，小水管连接到这个桶上取水，接着，你需要做的就是断续的打开/关闭大水管上的阀门，

保证桶内的水既不会完全没有，也不会因为太多而[溢出](#)——[开关电源](#)的基本原理就是如此。

SM6-B3B3 SM9-C3C3 SM9-D3B3B4B4 SM9-E3C3B4 SM6-A3A5A5A6

SM6-G3C3A4 SM9-D1C3B4 SM9-D3B3B5B5 SM6-B3A3A5A5 SM9-B3B5A5A6

SM6-B3A3A4A4 SM9-B3B4A4A6 SM9-E1C3A6 SM9-B3B5A5A6 SH15-Q9

SH15-Q8 H15-Q2S SH15-Q4 SH15-Q5 SH20-P3T53J4

SH15-Q3 SH15-Q7 S3H15-Q8 SH15-Q6 SH20-P3T54J5

SH20-Q3K3-7 S3H15-Q2 S3H15-Q9 S3H20-Q3K3-7 SH20-M3K2

SH20-Q6K6-7 S3H15-Q3 S3H20-P3T53J4 S3H20-Q6K6-7 SH20-Z6Z7M3

SH20-Q9K9-7 S3H15-Q4 S3H20-P3T54J5 S3H20-Q9K9-7 SH20-Z6Z7M3

S3H20-Z6Z7M3 S3H15-Q5 S3H15-Q6 S3H20-M3K2 SLD-12-6034-05T

SLS-05-030-1T SLS-12-034T SLS-24-012T SLS-24-120T SLT12-20404-12T1

SLS-05-060-1T SLS-12-051T SLS-24-024T SLD12-1010-12T1 SLT12-31010-12T1

SLS-05-090-1T SLS-12-068T SLS-24-036T SLD-12-3434-12T SLT12-61010-12T1

SLS-05-120-1T SLS-15-045T SLS-24-048T SLD-15-3030-15T SLT12-61818-12T11

SLS12-017T1 SLS-15-060T SLS-24-072T SLD12-1818-12T1 SLT24-30530-05T1

SLO-12-000-1 SLO-12-000-TB

SDU 500 SDU 850 SDU 500-5 SDU 850-5 S1K320 S1K520

S1K650 S2K350 S3K700 S3K2U1000 S4K2U700 S4K2U3000

S1K850 S2K500 S3K1000 S3K2U1440 S4K2U1000 S410000-208

S1K1200 S2K650 S3K1600 S3K2U2200 S4K2U1500 S410000-240

A2D115HW S2K1000 SRS500 SRS700 S4K2U2000 S410000-5

A2D120HW A2D130HW SRS600 SRS800 S4K2U700 S410000-5-ISO

S4K2U1000 S4K2U1500 S4K2U2000 S4K2U3000 S410000-208 S410000-240

S410000-5 S410000-5-ISO S4K5U6000-5 S4K240BAT S4K144INTBAT S4K4U6000

S4K144BAT S4K6U10000 S4K288INTBAT S4K288BAT

SDN 2.5-24-100P