

拓奥环保工程有限公司 医院手术室装修 内江医院手术室

产品名称	拓奥环保工程有限公司 医院手术室装修 内江医院手术室
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆拓奥环保工程有限公司

手术室净化装修的要求是很高的，因为这会影响到手术的风险率，内江医院手术室，接下来，简单地和大家分享一下手术室净化装修要符合哪些要求，希望对大家有所帮助

手术室净化装修不但要求高度洁净的空气，医院手术室装修，同时还要求可以控制住气流的流动方向（即采用层流超净装置），使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒（尘粒）和细菌。颜色要温和、淡雅，医院手术室设计，可为淡绿色、淡黄色。绿色与血液的红色互为补色，能减轻医护人员用眼疲劳，并对患者心理有平静作用。黄色有平衡情绪低落作用，避免与绿色墙面趋同。不产尘、不积尘、耐腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)、防潮、防霉、防火、易清洁。表面平滑，不易开裂，没有会使尘粒渗入的裂缝、凹陷、孔隙和气孔。良好的热绝缘(insulated)性，不吸湿、不透湿。在日常的使用中易于维修、处理和更换。

手术室安装

注意手术室洁净门的皮带张力调整。皮带张力调整应保证将张紧轮装置向左用力拉，美容医院手术室设计，使皮带保持绷紧状态。通过拧松手术室门的调节固定螺栓，沿顺时针方向旋转张力调整螺栓，同时拧紧四个调节板固定螺栓进而确定皮带正确的张力。

进行安装手术室门时不仅要确定好各个部件的方位以及螺栓等小部件的稳定性也要保证好，更要确定好各个部件安装位置的正确性。手术室洁净门的技术优势让医院人员的工作更方便，当然与此同时也要正确安装手术室门方能保证感应门使用的安全和可靠性，为人员的出入做更好的解决方案。

手术室安装

严格控制材料设备质量

洁净室材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料，不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。

拓奥环保工程有限公司(图)-医院手术室装修-

内江医院手术室由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司是重庆 重庆市 ,除尘设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在拓奥环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创拓奥环保更加美好的未来。