

BOK-30手动电动两用粉末压片机

产品名称	BOK-30手动电动两用粉末压片机
公司名称	天津博精科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:博精 型号:BOK-30型 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北镇新科道南侧新科技园（一区） 1-2-1406
联系电话	13652109121 13652109121

产品详情

BOK-30手电两用粉末压片机主要应用于实验室小规模分模成型使用、可用于陶瓷、粉末冶金、电池、水泥等行业。

油路原理 Circuit Principle

电动机10经减速箱13及斜盘来驱动双柱塞泵，液压油经吸油阀15及出油阀16压入大油缸中产生压力，电接点压力表11显示并控制系统中压强，达到所设定的压力后电动机10自动停止工作，松开放油阀7卸压后，大活塞6自动复位。

操作说明 Operating Instructions

- (1) 电源插座必须有可靠接地
- (2) 松开注油孔螺钉14
- (3) 将电接点压力表的上限指针调到所需压力位置
- (4) 将模具或需加油物品放在工作台5上，并旋紧丝杠3
- (5) 拧紧放油阀7
- (6) 闭合电源开关1按下启动开关即可工作当达到设定压力时电机停止工作
- (7) 松开放油阀7，按下停止按钮，工作完毕

注意事项 Notes

- (1) 使用前应仔细阅读说明书
- (2) 检查电源是否可靠接地，以保证人身安全
- (3) 使用前需松开注油孔螺钉，以保证机器正常运转
- (4) 注意压力表上限（HW-20型 33.3MPa HW-30型 35MPa）否则会发生危险
- (5) 注意大活塞的升程为20mm超出后将影响大活塞的自动复位
- (6) 应保证变速箱中的足够的润滑油
- (7) 应保持系统中液压油的清洁，液压油为30#机油

技术指标 Indicators

BOK-30	技术参数
压力范围	0~30吨（0~35MPa）
电源	220V
功率	180W
活塞直径	105mm
活塞行程	20mm
工作台直径	125mm
工作空间	165 × 165 × 150mm
压力稳定性	1MPa/5min
重量	87公斤
外形尺寸	375 × 390 × 495mm

天津博精科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售和服务于一体的综合型创新企业。公司以市场为导向，以人为本，以科技为动力致力于各类通用分析仪器、常规实验仪器、物理光学仪器等产品的研发生产和销售。主要产品有傅立叶红外光谱仪、红外测油仪、红外分光光度计、粉尘中游离二氧化硅含量测定仪、红外压片机、手动粉末压片机、电动粉末压片机、全自动压片机、压片模具、溴化钾窗片实验装置等。我们将先进的分析技术方案、分析理念与客户分享，共同享受科技进步所带来的便利与价值，同时也希望和国内外更多的厂家达成广泛合作关系！