

透气型塑胶跑道-承接全国塑胶跑道工程

产品名称	透气型塑胶跑道-承接全国塑胶跑道工程
公司名称	广州市海星化工科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区105国道大石段266号
联系电话	86-02039236759 13822242039

产品详情

透气型跑道材质所用的胶面胶分两层，底层是将废旧轮胎胶粒与聚氨酯粘合剂，用量为橡胶粒的1/5~1/6倍，采用摊铺设备制成缓冲弹性层，面层胶采用纯(PU)色浆掺入EPDM粒，采用喷涂机喷涂于面层2~3mm厚作为磨损面层。

- 一、透气型塑胶跑道的特性
- 1、机械铺装、机械喷涂，平整度极佳、无脱粒现象。
 - 2、有孔隙，可透水、透气，弹性极好、无起泡现象。
 - 3、可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳，坚固耐用。
 - 4、价格经济，性价比高，比混合型塑胶跑道造价低约40%。
- 二、透气型塑胶跑道的施工方法
- 1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮。
 - 2、机械铺设底层11mm厚，单组份胶粘剂 + 橡胶颗粒。
 - 3、机械喷涂面层2-3mm厚，单组份胶粘剂 + EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。
 - 4、跑道测量、放样及划标志线。
 - 5、场地清洁及退场，交付使用。

透气式塑胶跑道优点：

具有弹性好，不起泡，胶面可渗水，雨后不见积水现象，但耐钉刺性能较差。适合于学校教学、训练、一般比赛跑道运动场地。

透气型塑胶跑道施工工艺说明

塑胶跑道铺设施工工艺是采用两步施工法进行铺设的。首先摊铺底层胶厚度为9-10毫米，将其固化后，在上面再施工厚度为3-4毫米的跑道耐磨面层，然后再进行造花工艺处理，形成纹理清晰、错落有置、凹凸相间，深浅2毫米左右，与底胶层融为一体的防滑耐磨层