

干燥箱 实验电炉选上海昀跃 电热恒温干燥箱

产品名称	干燥箱 实验电炉选上海昀跃 电热恒温干燥箱
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，电热恒温干燥箱价格，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

干燥箱之箱体系采用薄钢板制成。腹腔有一室，供盛放烘件用，恒温鼓风干燥箱，内室与外壳之间为保温层，充填硅酸铝纤维棉和硅酸铝纤维毡，起保温隔热作用，箱体表面烘烤耐高温的锤纹漆，整洁美观。外门为薄钢板制成。外门夹层装有硅酸铝纤维棉及毡，门边缘压装有石棉绳，加以绝热，防止温度外逸。本箱以远红外金属电热管加热，电热器装于室内两侧，本干燥箱配有单独的控制柜。在箱体的上方安装电动鼓风机，对室内进行强制风循环。

型号：101-45

工作室尺寸：3000 × 2000 × 2150mm

功率：45KW

电压：380V 50HZ

温度范围：室温 ~ 250

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

机动车零部件烘干箱_汽车行业橡塑件烘干箱：

箱体结构特点：

- 1) 本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成；
- 2) 箱体采用设备制作、业内工艺制造流程、线条流畅，美观大方；
- 3) 工作室材质为不锈钢SUS304材质，外箱材质为加厚钢板，干燥箱，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合实验室的颜色搭配；
- 4) 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；
- 5) 工作室与外箱之间的保温材料为超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度： $> 100\text{mm}$ ，隔温效果好，绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构，极大减少了内腔热量的外传；
- 6) 门与门框之间采用密封材料及的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好；
- 7) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，不锈钢数显鼓风干燥箱，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，改善了干燥箱的温度均匀性；
- 8) 加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

客户常用规格型号表：

型号	内胆尺寸	外形尺寸约	总功率	内胆容积
-1	350 × 450 × 450	550 × 970 × 900	3.0KW (380V 50HZ)	70L
-2	450 × 550 × 550	650 × 1070 × 1000	3.6KW (380V 50HZ)	136L
-3	500 × 600 × 750	700 × 1120 × 1200	4.5KW (380V 50HZ)	225L
-4	800 × 800 × 1000	1000 × 1320 × 1460	9.0KW (380V 50HZ)	640L

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

500 高温干燥箱，XCT-4C烘箱，本干燥箱的工作温度，可由室温升20 起至额定温度止，在此范围内可根据工作需要，任意选定工作温度，选定后可靠箱内控温仪自动恒温，控温仪控制灵敏，精度较高，深受用户欢迎。

技术参数：

尺寸（高*宽*深）：550*550*450

额定温度：500

额定电压：380V

额定功率：7.5KW

干燥箱-实验电炉选上海昀跃-电热恒温干燥箱价格由上海昀跃仪器设备有限公司提供。干燥箱-实验电炉选上海昀跃-电热恒温干燥箱价格是上海昀跃仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司还是从事井式加热炉，高温井式加热炉，实验用井式加热炉的厂家，欢迎来电咨询。