pp热稳定剂 新型耐高温pp热稳定剂 优质饲料防老化母粒

产品名称	pp热稳定剂 新型耐高温pp热稳定剂 优质饲料防老化母粒
公司名称	山东省临沂市富鑫工贸有限公司
价格	.00/吨
规格参数	产品包装:根据客户要求 产品性能:一级 产品树脂:混合生产
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区工业园
联系电话	暂无

产品详情

1、
添加量大，色相鲜亮，自身具有一定透明属性，制品通过母料作用达到鲜亮透明具有腊状光泽；2、
提高加工性能，改善流动及分散性能；3、
提高耐磨性及机械力学性能，如：拉伸强度，冲击强度、弯曲强度、断裂伸长率；4、
提高塑料制品热学性能，如：提高热变形温度，导热系数和耐燃性；5、
降低热膨胀系数和比热，改善成型加工性能；6、 可促进聚合物结晶时成核，增加高温时的刚度，硬度，可使制品在较高温度下从磨具中取出，缩短成型周期；7、
提高韧性，耐蠕变性，胚体干燥后缩小，抗变形，不龟裂，制品尺寸稳定； 技术指标1、
外观：白色透明固体片状物；2、 颗粒规格： 1.5-2.5×l1-1.5mm3、 白度:≥90-954、
水分及挥发物：≤0.2%5、
熔体流动速率：1-8g/10min(亦可根据用户需求确定) 适用范围　 广泛应用于聚氯乙烯，聚乙烯，聚丙烯，聚碳，聚氟乙烯，abs，pc，尼龙，橡胶等，特别对光亮度高，有透明度要求的产品，使用该材料效果更佳。 使用方法　 在不改变原工艺、设备条件下，可直接加入10%-50%，亦可根据各产品指标，添加到满意为止。 产品包装
纸塑复合袋，每袋25kg。 运输/存储　 包装袋避免锐气勾画或吊钩直接搬运；
储存场所环境干燥、通风、避光、避潮湿、防烟、防水。