

小型【员工宿舍生活污水处理设备】

产品名称	小型【员工宿舍生活污水处理设备】
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

小型【员工宿舍生活污水处理设备】

工人宿舍生活污水处理设备结构简单、设计科学合理，使用方便，可形成模块化设计，施工安装快速高效，投资成本低，占地面积小、污水处理后废水水质稳定。

采用地理的方式将隔渣提升池、脱氮池、脱碳脱氨池和脱磷池设于地面以下，在使用过程中后期维护简单，需要检修设备少，维护容易;系统耐冲击负荷强，出水稳定且水质好，出水水质可达到地表水Ⅲ类水或回用标准;采用本发明设计成的生活污水处理站的站内无臭、无味、无噪音，地表土地可作为景观绿化、广场、渔业养殖、复耕等二次利用，极大提升周围环境的价值，同时地表也可设计成地表花园，可促进生态环境，促进新农村和美丽乡村建设。

运行成本低。摒弃传统好氧曝气方式，大大节约耗电;本发明特别重视厌氧微生物、兼氧微生物和好氧微生物的协同作用，采用非浸没式生物复合滤池形式，在脱碳脱氨池中低压通风，风压远小于传统鼓风机，只需要很少的电能就能使脱碳脱氨池中形成风流;采用生物复合滤池形式，微生物以膜的形式生长在填料上，污泥产量少，降低后续污泥处置成本。

应用范围

- 1、宾馆、饭店、疗养院、医院;
- 2、住宅小区、村庄、集镇;
- 3、车站、飞机场、海港码头、船舶;
- 4、工厂、矿山、旅游点、风景区;
- 5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

备供应商

1、基础：一体化污水处理设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备底面积相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于 T/m^2 ，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并下雨不积水，基础一般采用素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、水泵电机的转向，必须与箭头所指方向相同。

一体化设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级标准。

产品优点

- 1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。
- 5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。
- 7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆土可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。
- 8、易于完成自动控制，管理操作简单。
- 9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

产品缺点

- 1.不利于维修，设备出现故障后，不方便检修与更换。这通常是业主烦恼的。
- 2.对环境适应性弱，冬天需要防冻，夏天需要防洪，北方则需要埋入较深，并做保温处理。
- 3.由于设备的局限性，该设备只能用在废水量比较小的项目中。

公司是污水处理设备厂家，公司主要生产销售污水处理设备、一体化污水处理设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、养殖污水处理设备、屠宰污水处理设备、医院污水处理设备、地埋式一体化污水处理设备、化工污水处理设备等产品，厂家直供，可加工定制，价格优惠，质量保障。

全套设备可埋设地下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。