

线切割机床中走丝|精密环保大锥头线切割|深圳联高机械

产品名称	线切割机床中走丝 精密环保大锥头线切割 深圳联高机械
公司名称	深圳市联高精密机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳公明镇楼村第一工业区
联系电话	0755-29929018

产品详情

联高牌中走丝线切割大锥系列用途特点：

- 1.线切割本系列机床工作台传动均为台湾直线导轨，双螺母精密滚珠丝杆。
- 2.本系列中走丝锥度均为大锥度摇摆线架结构，保证精度。
- 3.联高牌中走丝线切割整机全部采用欧日进口品牌轴承。
- 4.联高牌线切割中走丝采用环保半封闭结构，外罩使冷却液不会外溅污染环境。
- 5.中走丝本系列机床可上下异形变锥加工。 6.联高中走丝采用HF编程系统采用中/英文菜单，加工中可编程，可生成多次切割程序，可进行国际ISO代码控制，可读入 DXF图形文件，代码、G代码等。
- 7.可通过U盘，网线和直接编程等方法输入数据。 中走丝线切割厂家直销，合理的价格，优良的品质，售后服务有保证！欢迎随时来公司参观了解机器。中走丝线切割详细资料：<http://www.szliangao.com/>联系人：杨欢 电话：13530391436 QQ：981006639 线切割机床联高牌中走丝大锥系列主要操作技术参数 型号规格 项目 H-CUT-32Z H-CUT-40Z H-CUT-50Z 工作台尺寸(mm) 450*630 520*740 670*900 工作台行程(mm) 320*400 400*500 500*630 最大切割厚度(mm) 280 280 300 280 加高480 加高480 最大加工锥度 A: $\pm 10^\circ$ B: $\pm 18^\circ$ B: $\pm 18^\circ$ A: $\pm 18^\circ$ C: $\pm 30^\circ$ C: $\pm 30^\circ$ 最佳表面粗糙度 0.8um 切割钼丝范围(mm) 0.1- 0.22(常用0.18) 最大切割速度(mm²/min) 200 切割精度(um) $\pm 5\text{um}$ (15*15六角对边形,Gr12,S=40) 外型尺寸(mm) 1550*1200*1800 1650*1300*1800 1800*1700*2100 整机重量(kg) 1600 1800 2800