

防雷检测厂家 防雷检测 捷宝凯雷

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 防雷检测厂家 防雷检测 捷宝凯雷 |
| 公司名称 | 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市昆山市玉山镇登云路288号2幢2层09号 |
| 联系电话 | 18962688207 18962688207 |

产品详情

防雷建筑物的防雷措施

- 1.应安装独立的避雷针或架空防雷线。它是受保护的建筑物和引擎盖，从屋顶突出的物体，如放电管，都在雷电的保护范围内。
- 2.性气体，蒸汽或灰尘释放管的排出，防雷检测厂家，呼吸阀和排气管喷嘴外的下列空间应在避雷器的保护范围内。
- 3.独立避雷针的塔架，防雷检测，架空防雷线的末端和架空防雷网的支柱应设有至少一根引下线。对于金属或焊接的使用，将连接钢筋的杆和支柱连接起来，将它们用作下引线。
- 4.独立避雷针，接地防雷线应配备独立接地装置。每根引下线的冲击接地电阻不应超过10 Ω 。在具有高土壤电阻率的区域中，可以适当地增加抗冲击接地电阻。
- 5.当树木高于建筑物且不在雷电的保护范围内时，树木与建筑物之间的距离不应小于5cm。

请问防雷检测哪些项目? 1.闪光检测 苏州防雷厂家介绍避雷针，皮带，网，电线和金属材料是的防雷设备。因此，当在建筑结构中进行避雷检测时，将检查避雷针。一般来说，采用滚球法计算避雷针和避雷针的防护等级，防雷检测业务厂，并采用网格法判断避雷针和网络的防护标准。域检查其网格尺寸和敷设方法，避雷器带和引线下连接是闭环等。 2.接地电阻检测 接地电阻可以有效地将雷电引入地下层，避免建筑物的生命和对设备和机体的损坏，了解接地系统的合理布局，检查接地装置的常用原材料和规格，然后根据接地系统的使用寿命进行区分。对此检测统计数据。如果长时间使用接地系统或原材料的耐腐蚀性较弱，则在防雷检测中将挖掘一定时间的接地系统的相关性，并采取更合理的对策。原料腐蚀程度。接地电阻检测 接地电阻可以有效地将雷电引入地下，避免了对设备和人体的伤害。因此，一家信誉良好的防雷测试公司将测试接地电阻，防雷检测厂，了解接地装置的布局，检查接地装置所用的材料和标准，然后根据这些测试数据进行判断。非接地装置的使用寿命。如果接地装置长时间使用或所选材料的耐腐蚀性差，则选择性地挖掘接地装置进行防雷检测，根据腐蚀程度采用更合理的处理方法的材料。

防雷检测厂家-防雷检测-捷宝凯雷(查看)由南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司提供。南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司位于苏州市昆山市玉山镇登云路288号2幢2层09号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前捷宝凯雷苏州分公司在安防设备中享有良好的声誉。捷宝凯雷苏州分公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。捷宝凯雷苏州分公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。