

# PA6T日本三井CH230N它是一种改性聚酰胺6T

产品名称	PA6T日本三井CH230N它是一种改性聚酰胺6T
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	48.00/件
规格参数	日本三井:15 g/10 min CH230N:熔指10 日本:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

PA6T日本三井CH230N、CH245NK、A315 可用于：连接器 千斤顶 开关 电源端子 产品特性：尼龙系列树脂中，吸水性\*低 尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降 高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。 流动性佳，适用在薄肉成形。 低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。 结晶速度快，冷却时间短。 在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

Mitsui Chemicals

PA6T(尼龙6T)

产品说明:

三井化学的ARLENCH230N是一种改性聚酰胺6T，用30%的玻璃纤维增强。具有高尺寸稳定性，高熔点，高刚性和\*小的吸水率。具有良好的耐化学性和耐热性。适用于注塑成型加工。建议将ARLENCH230N用于电气和电子零件，包括连接器，插孔，开关和电源端子。符合UL 94 V-0火焰等级。