

厂房噪音治理 安徽噪音治理 中设环保

产品名称	厂房噪音治理 安徽噪音治理 中设环保
公司名称	中设环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国空气净化产业城219号楼（中国合肥）
联系电话	13500511677

产品详情

一般检测点选择在噪声敏感建筑物户外，距墙壁或窗户1m处、距离地面高度1.2m以上。研究发现，噪声超过85分贝，会使人感到心烦意乱，冷却塔噪音治理，人们会感觉到吵闹，因而无法专心地工作，结果会导致工作效率降低。环境噪声污染一般是由声源、传播途径和受主三个基本环节组成的。因此，噪声治理必须把这三个环节作为一个系统进行研究。

声源可以是单个，也可以是多个同时作用;传播途径也常不只一条，且非固定不变;受主可能是人，也可能是若干灵敏设备，对噪声的反应也各不相同。噪声一部分直接传播到人耳，称为直达声；大部分的声能通过室内的各个界面多次反射后传播到达人耳，厂房噪音治理，称为混响声。根据现场测量出的噪声源以及相关环境标准所容许的噪声级之差确定降噪量，安徽噪音治理，进行方案设计。

制定好的噪音治理，采用先进的隔音板、隔音屏障、吸音板材料来阻止、隔声、吸声和建筑等措施将传播中的声能吸收掉，或者设置障碍使声音全部或部分反射出去。在双方确定好方案签署合同后，在日期内将材料、施工设备运抵施工现场，施工人员进场作业。整个工程施工时严格按照设计方案进行，根据工程量大小制定施工周期，在约定时间内完成。人耳听到的声音为直达声与混响声的叠加。如果在室内天花、墙壁、地板和隔声屏障的吸声部分等界面布置吸声材料或吸声构造，噪音治理工程，吸收掉部分反射声能，可使得

混响声减弱，这就是吸声降噪的原理。

厂房噪音治理-安徽噪音治理-中设环保(查看)由中设环保科技有限公司提供。厂房噪音治理-安徽噪音治理-中设环保(查看)是中设环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾总。