

湖南高分子仿古瓦 金色琉璃瓦 造型多样

产品名称	湖南高分子仿古瓦 金色琉璃瓦 造型多样
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	檐瓦:40*470 大主瓦:710*470 斜脊瓦:180*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：安装简便快捷成都高分子筒瓦因其规格尺寸远大于传统烧结瓦，且具有搭接设计可靠合理，所以比陶土瓦、烧结瓦的安装更加简便快捷。高分子仿古瓦安装施工说明：水沟的处理两面斜坡屋面回合交汇在一起时，必须使用沟瓦，待沟瓦安装好后再对超出水沟部分主瓦进行切割，要求切割整齐，滴水边沿成一条直线。脊瓦与主瓦之间的搭接必须严实无缝隙。严格安装以上施工程序及要求要求进行施工，完全可以到达本施工方案中提出的要求高分子仿古瓦安装施工说明：屋瓦的安装（参照安装示意图）（1）. 安装的基本要点：主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列（底部从檐瓦开始）、由左至右横向推进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行，主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线，该基线随纵向单排横向移动，按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以达到纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的接头成直线，即横平竖直、整体划一的效果。（2）. 一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点，但有一点必须有讲究的是，纵向单排安装时必须与另一面相对应的单排的波峰及沟槽完全对应，如此每一排横向推进且完全与另一面的一排完全对齐，为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证，只有两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。为了保证达到要求需要从两方面的措施进行保证，一是合理科学的施工技术方案，一是严格的现场管理措施，派专人在现场进行技术把关及施工过程。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，以“拼搏创新，精益求精”为精神；凭借实力、出众服务建立良好合作关系。时刻欢迎您的到来!