

双二五硫化剂出口 货物运输条件鉴定报告

产品名称	双二五硫化剂出口 货物运输条件鉴定报告
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

双二五硫化剂是一种化学物质，用作硅橡胶、氯磺化聚乙烯、聚氨酯、EVA等胶黏剂的交联剂，参考用量0.5%~3.0%。也用作引发剂。

货物运输条件鉴定

为了运输的安全，航空运输、公路运输、铁道运输、水路运输都必须了解货物的运输危险性。货物运输条件鉴定就是对货物的运输适宜性作出评价和建议。货物运输条件鉴定一般依据IATA危险货物规章(DGR)2005、联合国危险货物运输的建议书第14版、GB12268-2005《危险物品名表》、GB6944-2005《危险货物分类和品名编号》以及物质安全数据表(MSDS)等标准，对货物作出鉴定。具体包括：

1.普通货物及化工品鉴定业务：

2.危险品鉴定业务：

提供海运 陆运 空运 铁路货物运输条件鉴定报告办理 MSDS办理 危险特性分类鉴别报告办理

热熔胶指标

鞋材用热熔胶：主要用于如状、鞋、帽的生产

熔融粘度：8000CPs/180

软化点：95 正负不超过5

加德纳颜色：0±0.2

初粘性：>20#铜球

剥离强度：>4.8N/in²

融化温度：160-180 °

电子产品热熔胶

软化点：85 正负不超过5

剥离强度：>4.3N/in²

zui适宜：白色透明

涂布复合压敏胶

熔融粘度：7500CPs/180

初粘性：>15#铜球

剥离强度：>4.5N/in²

推荐温度：160 -180

包装盒用热熔胶

熔融粘度：6000CPs/180

推荐温度：150-170 °

日常用品主要用于妇女卫生巾、儿童尿布、病床垫褥、老年失禁用品等

熔融粘度：6500CPs/180

软化点：82 正负不超过5