

JITE杰特/DINDKE町洋/DECA进联/PHOENIX端子台销售

产品名称	JITE杰特/DINDKE町洋/DECA进联/PHOENIX端子台销售
公司名称	上海赣宇电子科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1705室
联系电话	+86-152-21306067

产品详情

JITE杰特/DINDKE町洋/DECA进联/PHOENIX端子台销售

插拔式接线端子：

可以连接0.14mm²至4.0mm²的单股或多股导线。间距2.5mm、3.5mm、3.81mm、5.0mm、5.08mm、7.62mm可供选择。有90°、135°、180°三种进线方式。产品为整体式结构，可得所需的任意位数。产品符合UL486E、CSA22.2 NO.158、IEC 998及GB13140等相关标准。

PCB固定式螺钉接线端子：

接线方便，连接可靠，特别适合振动条件下使用，弹片有效保护导线。可以连接0.08mm²至3.3mm²的单股或多股导线。间距2.54mm、3.5mm、3.81mm、3.96mm、5.0mm、5.08mm、6.35mm、7.62mm、7.5mm、9.5mm、10.16mm可供选择。有90°、135°、180°三种进线方式。有可拼接式结构或整体式结构，单层或双层布线，可得到所需的任意位数。可以提供圆焊针或方型焊针。产品符合UL486E、CSA22.2 NO.158、IEC 998及GB13140等相关标准

免螺丝弹簧式接线端子：

可靠，操作简单，较螺丝式端子可节省50%的时间。可以连接0.08mm²至3.3mm²的单股或多股导线。有间距2.54mm、3.81mm、3.96mm、5.00mm、7.50mm、7.62mm可供选择。有90°、135°、180°三种进线方式。有可拼接式结构或整体式结构，可得任意位数。产品符合UL486E、CSA22.2 NO.158、IEC 998及GB 13140等相关标准。本产品方便的接线方式极适合在通信系统、照明系统、保全系统与建筑物的布线使用。

贯通式接线端子：

连接可靠，无需焊接。可以连接0.5mm²至8.35mm²的单股或多股导线。有间距8.0mm、10.0mm

、12.0mm、13.5mm可供选择。产品为整体式结构，可得01至12的位数。产品符合UL486E、CSA22.2 NO.158、IEC 998及GB13140等相关标准。

15221306067 郑生