

四川成都 无线调频广播发射机 村村通无线广播收扩机 4G云广播防水有源音柱 代理销售 安装调试

产品名称	四川成都 无线调频广播发射机 村村通无线广播收扩机 4G云广播防水有源音柱 代理销售 安装调试
公司名称	成都禾音美科技有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:DCOCO 迪科科 型号:DF07 产地:广东
公司地址	成都市一环路南三段十三号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

四川成都 校园无线调频广播音响 农村宣传应急广播系统设备 防水号角高音喇叭 无线调频广播发射机
无线广播收扩机 全开关可寻址数据广播发射机 校园无线广播系统 村村通4G云无线网络调频广播系统
公园景区5G无线网络广播系统设备代理销售

成都禾音美科技有限公司提供上门安装调试售后服务

主机拥有智能管理系统、中英文显示界面，智能保护系统，采用当今*先进FM数字锁存技术、RDS数字编码技术、性能指标十分优异！

拥有多路音频输入、MP3播放、话筒输入、电脑软件管理系统等功能，集多种机器于一身，实则是一台综合智能主机。

该机采用本公司多年来研制的RDS编码算法，响应速度快、在0.5 内即可控制接收且****
0误开机，RDS接收距离远。各分区按键直接操作、LED独立指示，方便直观易操作。

DCOCO/迪科科 DF-2000无线调频发射主机

- 1、2U标准工业设计机箱，铝合金拉丝面板，配套不锈钢材质机箱；
- 2、显示屏采用3.2寸TFT彩色液晶显示屏，可显示工作正反向功率，温度，程序定时时间与当前时间，日期；
- 3、1路主音量输出，2路音频输入，两路话筒输入；

- 4、1路系统定时自动电源控制；
- 5、可任意控制任一音箱、音柱等终端的开关；
- 6、可在主机操作任意更改接收端的频率和音量等。
- 7、一天可定时30组自动开关接收端设置；
- 8、采用国外先进的RDS数据可寻址遥控编码技术，能在5秒内完成对300个接收终端的远程控制，接收端控制码发码方式采用连续发码的方式；
- 9、可控制26组接收端开关控制。（任意指定26组当中任意一组，或任意几组接收端的开和关）；
- 10、内置MP3播放器。可即时选择单曲，循环，暂停/停止，上下首歌播放；可实现无人值守定时定曲广播功能。（一天可以定时30组定时开关接收端，任意指定曲目播放。任意指定26组当中任意一组，或任意几组接收端的开和关）
- 12、可连接电脑与RDS调频广播系统软件进行通信控制（通信接口为RS232串口）连接电脑*多可以控制300个点的接收端的点对点控制。功率10W-300W

技术参数：

- 1、频率：68.0-87.0或者87.0-108.0MHz
- 2、频率步进值：100Khz。
- 3、调制方式：FM，峰值偏差 ± 75 KHz
- 4、频率稳定度 $\text{It}; \pm 100$ Hz
- 5、稳频方式：PLL锁相环频率合成
- 6、谐波抑制 $\text{It}; -65$ dBc
- 7、射频输出阻抗：50
- 8、射频输出连接器：N型母头
- 9、音频输入连接器：RCA
- 10、射频输出功率：15W/30W/60W/100W/150W
- 11、预加重：50us
- 12、S/N比单声道 $\text{gt}; 70$ 分贝（20至20KHz）
- 13、音频频率响应：80 ~ 15000Hz
- 14、音频失真 $\text{It}; 0.2\%$
- 15、调制度：15%

16、输入电平：-15dBV

17、主电源要求：220V

18、工作温度范围：-10至45

19、工作方式：连续工作

20、尺寸：483 x 88x 353毫米(不含拉手部分)，标准机箱19英寸2U