

可视中文网络考勤机（可拍照）

产品名称	可视中文网络考勤机（可拍照）
公司名称	宁波太阳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市明州西路148号
联系电话	0574-63225281 13958269387

产品详情

[产品特性]

刷卡抓拍图像，防止代打卡 内置Web服务器，可通过IE浏览器在线监视
从读卡、通讯到历史记录恢复，三重保护，确保不丢记录
可直接通过TCP/IP与计算机相连，无须通过TCP/IP转换器，通讯速率可达100M
卡片容量5万张，事件记录10万条 可通过U盘导出刷卡记录 FTP上传图片到计算机
采用Flash数据备份，掉电后数据可保存10年 如遇系统故障，可恢复最近的10万条记录
显示刷卡人姓名、工号、时间 通过CE和公安部认证

[技术参数]

参数	说明
可支持的卡片	EM，Mifare，HID，TI，CPU（3DES国密），13.56M移动和电信手机卡，2.4G移动手机卡，2.4G电信手机卡。（取决不同型号）
CPU	ARM9，工作频率可达200MHZ
操作系统	Linux
卡片容量	50,000张
记录容量	100,000条
与计算机通讯	485或TCP/IP。通过TCP/IP与计算机相连时，无须通过TCP/IP转换器，通讯速率100M

摄像头	1/4 " COMS 传感器, 图片大小\640x480dpi, 镜头焦距3.6mm, 镜头角度60°, RGB 24位真彩色, 智能AE曝光, 图片格式JPEG, 功耗60mA
图像抓拍	支持。控制器可存储300张图片, 加装1G容量的SD卡, 可存储10万张图片。图片大小8K, 通过FTP上传图片到计算机
监视	内置Web服务器, 可通过IE浏览器在线监视
人员姓名显示	刷卡合法后, 显示刷卡人姓名、工号和刷卡时间
资料存储	卡片资料和考勤记录存储在Flash中, 可保存10年不丢失
满记录提示	考勤机存储记录满时, LCD出现提示, 并禁止继续刷卡
外接韦根读卡器	1个
继电器	2个, 分别对应合法卡和非法卡
蜂鸣器	1个, 区别有效卡和无效卡声音
波特率	1200-19200bps, 默认为19200bps
卡号输出字节	可设为1-4。默认为4
卡号显示方式	可设为HEX,DEC,ABA,默认为DEC
考勤机IP设定	通过键盘设置考勤机IP地址、子网掩码和网关
考勤机ID设定	001-255 默认为1
通讯监控	有
终端电阻	通过跳线设置是否需要终端电阻
键盘	4x4, 蓝色背光
LCD	128x64 dots, 白色背光, 中英文菜单
时钟供电电池	可充电电池, 3.6V
供电电压	9-30V/400mA
环境温度	-10~50
外形尺寸	195 × 161 × 36mm
外壳	阻燃ABS+PC 材料, 碳灰色