

ASME认证美标槽钢C3*5，ASTM标准订货

产品名称	ASME认证美标槽钢C3*5，ASTM标准订货
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C3*5 材质:A36 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C3*5(76*37*6.6)为了克服开机时市电对电源的冲击，通过PLC内部程序设置了软启动斜坡函数，经D/A模块运算后作为PI调节器的给定，实现电源的软启动。源系统的技术指标电源的技术指标如下：输入电压22V，5Hz；输出电压~6kV，纹波系数1%，稳定度1-4；电子束流~167mA，纹波系数1%；逆变频率2kHz；输出功率~1kW；效率8%。语经试验，电源的各项技术指标均达到了预期的设计目标。电子束焊机用高压电源采用逆变式高压电源，有利于整个设备的小型化，特别适用于便携式电子束焊机，提高了设备的使用效率，较容易实现对高压的自动化联锁保护，使得设备操作更加简单。2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等4、美标槽钢C3*5(76*37*6.6)标准订货5、美标槽钢C3*5(76*37*6.6)硬度6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量（KG/M）产地美标槽钢 C3*4.1（76*35*4.3） A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C3*5(76*37*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 *5.4（102*40*4.7） A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C6*8.2（152*48*5.1） A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C8*11.5（203*57*5.6） A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*15.3（254*65*6.1） A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*20（254*69*9.6） A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*25（254*73*13.4） A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*30（254*76*17.1） A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*25(305*77*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口冶金矿产：美标槽钢是变载实验条件下铁基粉末冶金材料承载才能的曲线图，当超越某一载荷时，冲突因数急剧上升，并伴有噪声、呈现，标明已呈现擦伤和粘着，冲突副失效，这一载荷即称为材料的承载才能。由看出，正常冲突磨损阶段的冲突因数根本在6以下，当载荷超越材料的（硫化与冲突因数的联系（硫化与磨损量的联系1.未硫化2.硫化硫化对铁基粉末冶金材料冲突学功能的影响1.密度6.75g/cm3，未硫化2.密度6.45g/cm3，未硫化3.密度6.75g/cm3，硫化4.密度6.45g/cm3，硫化承载才能时，会呈现粘着咬合，冲突因数短时刻内显着增大并超越15以上。