

美标槽钢C12*25(305*77*9.8)型号对照表

产品名称	美标槽钢C12*25(305*77*9.8)型号对照表
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C12*25 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C12*25(305*77*9.8)产生白锈的表面其防腐能力大为降低，影响其使用。镀锌层不均匀镀锌板表面锌层高低不平，厚薄不均，甚至出现表面小颗粒。其原因是由于热镀锌时气刀送气不均匀，或者气刀与带钢间距不当所致。锌疤（镀锌层堆积）从镀锌锅中出来的带钢表面上有多余的锌液，这些多余的锌液用气刀（喷射高压气体）吹掉，从而控制锌层厚度。气刀的气体压力、气刀与带钢的间距、带钢的速度等都会直接影响锌层的厚度。如果气刀供气不稳定或气刀压力不足会造成镀锌层堆积，即锌疤。

2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等4、美标槽钢C12*25(305*77*9.8)型号对照表5、美标槽钢C12*25(305*77*9.8)强度6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量（KG/M）产地美标槽钢 C3*4.1（76*35*4.3）A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C3*5(76*37*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 *5.4（102*40*4.7）A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C6*8.2（152*48*5.1）A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C8*11.5（203*57*5.6）A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*15.3（254*65*6.1）A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*20（254*69*9.6）A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*25（254*73*13.4）A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*30（254*76*17.1）A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*25(305*77*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口冶金矿产：美标槽钢在1976年，FIOR工艺被提出，它是运用流化床复原铁矿粉出产热压块铁的办法。运用该工艺在委内瑞拉缔造的工业设备现已运转了25年，总产值超过了6万t。在1991年，FIOR工艺得到了进一步的开展，VAI和Exxon公司在FIOR的基础上联合开发了一种新的炼铁工艺流程FINMET。该工艺运用的矿石粒度小于12mm。选用的仍为四级流化床反响器(**级流化床温度为5 ，压力为1.1MPa;*终一级流化床温度为8 ，压力为1.4MPa)。