

# 杭州地区白蚁危害治理应采取什么样的方式

产品名称	杭州地区白蚁危害治理应采取什么样的方式
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

## 产品详情

白蚁危害的治理 治理的目标 通过4年的白蚁综合治理，消除会展中心建筑内白蚁危害，有效控制会展中心周边绿化带白蚁分布密度。主要技术措施及要求 粉剂药杀法 会展中心建筑内白蚁危害严重的木构件发现大量白蚁活体时，用0.5%氟虫腈粉剂喷粉处理。将药粉直接喷到白蚁身上，通过白蚁间相互舐吮、清洁等行为习性使巢群内其他白蚁感染药物而中毒死亡，从而达到整巢白蚁死亡的效果。技术的关键是尽量不破坏原貌、保持蚁路畅通、施药环境干燥、多点施药，让尽量多的白蚁能接触到药粉。诱杀法有白蚁活动但发现的白蚁活体数量较少时，采用安装诱集箱的方法，诱集到后再进行粉剂药杀。主要用于室内，可用规格约40cm×30cm×30cm的松木箱或纸箱，箱内竖向放置饵料，箱面应进行覆盖，置于发现蚁患的地方，经过20天左右，待诱集到白蚁活体较多时，将箱内饵料掀起，喷粉进行杀灭。监控—喷粉技术 在房屋建筑的周边采用监控—喷粉技术进行治理。 1、监控装置的安装白蚁监控器 根据设计方案，在房屋周围确定具体布设位置；按要求在距离房屋外墙0.5~1m的土壤中安装，有散水坡的，在距离散水坡0.1~0.5m内安装，监控装置与房屋外墙之间保持同一安装距离，安装间距为3m；绿化带安装间距为5m；草坪每100m<sup>2</sup>安装4套监控装置。根据不同环境状况，可适当调整安装数量。安装白蚁监控装置时用机械或手动工具挖孔，将白蚁监控装置埋入孔中，装置外壁与土壤紧密结合，不留缝隙。尽可能将装置安装在白蚁可能入侵或活动频繁处。给装置做好编号，在现场做好标记。 2、监控装置的检查维护 安装后3周至1个月开始对装置进行白蚁危害检查。对发现白蚁且符合施药条件的装置喷施杀白蚁粉剂进行杀灭；对发现白蚁但不符合施药条件的装置，在其周围加装1~2套装置，监测到白蚁后，进行喷粉处理，并做好记录。相关工作准备 1、成立相关机构 为了推进项目的顺利开展，成立了各项目小组。资料管理和数据统计组主要负责项目的资料收集、整理、存档，项目的数据录入、统计。施工组分为5个小组，负责施工点的现场勘察、施工计划的制订、现场施工和装置检查。质量保障组负责项目现场施工的质量监督及安全工作。后勤保障组负责项目费用安排、项目设备工具的采购和发放。 2、抓好人员培训 为了更好地组织完成监控—喷粉技术现场应用性研究项目的各项工作任务，掌握监控装置安装和检查知识，应组织安排相关人员进行培训。 3、落实保障工作 (1) 抓好施工安全 在施工现场，严禁施工人员进食、抽烟，严禁不穿戴防护用品进行施工，严禁违反操作规程施工，切实抓好环境保护和施工应急措施的落实。(2) 监控装置的存储和运输 专门安排库房用于存放装置，避免装置与防治药物的接触；准备专门的运输车辆，确保工程的顺利开展。(3) 工具准备 安装工具：钻孔机、洞锹、油性笔、自动喷漆罐、金属探测器、喷粉机(器)等。检查工具：探测仪、小铁铲、螺丝刀等。(4) 药物的准备工作 按照项目药物的要求，喷粉灭治用药使用全国白蚁防治中心统一提供的试验药物0.5%氟虫腈粉剂和克蚁星粉剂。

