

专业承接复合型塑胶跑道工程、学校塑胶跑道工程、体育馆运动场

产品名称	专业承接复合型塑胶跑道工程、学校塑胶跑道工程、体育馆运动场
公司名称	广州市海星化工科技有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区105国道大石段266号
联系电话	86-02039236759 13822242039

产品详情

产品名称：复合型塑胶跑道

可选颜色：红色、绿色

标配厚度：13mm（毫米）

复合型塑胶跑施工工艺

一、水泥基础要求

- 1、具有一定的强度和稳定性。
- 2、基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础应有一定的平整度：3米直尺误差3毫米。一定的坡度：横向 $<4\%$ ，纵向 $<1\%$ ，表面应平坦、抹面不压光、保证排水。
- 4、基础大面积使用时要考虑设置伸缩缝。其中：缩缝每隔5米设一道，宽为5mm，深为25mm，用聚氨酯填缝；伸缝每隔30米设一道；宽为20mm，底层用聚苯泡沫填充，面层用聚氨酯填缝；纵缝每隔3米设一道，用 $12@800L=600$ 一端涂沥青油的钢筋传力杆连接。
- 5、基础表面要求无油污、灰尘、杂质、无蜂窝、无松边、无垮边、无车轮碾压痕迹、无阻水现象、表面

严整密实。

6、基础完工后要求30天以上的保养期，在铺面层前，还必须用5—6%的稀盐酸溶液，将混凝土基础进行处理，冲洗干净，完全干燥后方可铺设塑胶底层。

二、 底层铺设

- 1、 在基础用甲组刷涂，注意刷多少铺多少。
- 2、 按(1;6)配比，加入少量催化剂搅拌5分钟，即可将料送到已刷过胶的地面进行摊铺。
- 3、 摊铺完成后，再薄撒1.5粒径黑颗粒。
- 4、 用三米直尺为刮板刮平，当料有一定粘度时，用滚筒压实，压平。注意两边不能高。

三、 封口面层

- 1、 用底胶加颗粒粉封口
- 2、 注意平整度，有低洼的地方，要补平。基材横纵向坡度要在封底时达到规定要求。

四、 表面层

- 1、 面层施工是塑胶跑关键工序，按配方配料。
- 2、 用刮耙刮平，厚度控制2mm，
- 3、 当胶料流平后，即可撒EPDM颗粒。
- 4、 撒颗粒时，要整场盖满，应无亮点，如有亮点及时补撒。
- 5、 撒完颗粒后，应用木刮耙推平，及时把多余颗粒推出场外回收。
- 6、 当胶面固化后，及时清扫未粘付颗粒。
- 7、 按配方要求配制滚胶料，进行二次滚涂。

五、 划工艺线

- 1、 按工艺要求放工艺线。
- 2、 配制油漆喷划跑道线及其他。