

# 三温暖热水器 热水燃气锅炉 山东燃气锅炉

产品名称	三温暖热水器 热水燃气锅炉 山东燃气锅炉
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

燃气锅炉耗气量怎么样，燃气锅炉制造，怎么节省耗气量？

燃气锅炉的耗气量不仅与产品质量本身有关，还与以下外部因素有关：

1、内部建筑高度

建筑物越高，冷却空间越大。如果您希望房间或整个建筑达到预定温度，这将增加燃气供暖锅炉的功率，并增加燃气供暖锅炉的耗气量。

2、室内采暖温度

燃气锅炉温度设置过高或过低，会影响燃气采暖锅炉的用气量，设置过高会浪费资源，设置过低会导致初始温度过低，也会影响燃气采暖锅炉的用气量

锅炉安装之温度计及其他装置的安装

温度计安装：

温度计安装在检修与观察方便和不受机械损坏的位置。每台锅炉的进出水口都应装设温度计。

安装时温包端部尽可能伸到管中心位置

其他装置：1.板式换热器安装：注意分清一、二次侧，不要混淆。板换的四个口都必须装有温度计和压力表。

2.集气罐安装：每个承压锅炉的出水高处设置集气罐。集气罐的排气管一律采用焊接，阀门采用法兰截止阀。排气管一般取DN15-25。

3.除污器安装：在采暖回水主管上(循环水泵的吸入口)，并设有旁通管。除污器的位置要求便于维修和排污。

### 如何选择燃气锅炉？

#### 1、产品体型

锅炉按照产品体型可以分为卧式锅炉和立式锅炉。卧式锅炉是指产品的体型为“卧式”的锅炉产品，它多是指大型锅炉，而立式锅炉是指体型为“立式”的锅炉产品，山东燃气锅炉，多指小型锅炉。

#### 2、工作压力

对于锅炉来说，蒸汽锅炉属于压力容器，带有工作压力，燃气锅炉选型，而热水锅炉分为两类，一类是常压热水锅炉（没有工作压力），一类是承压热水锅炉（带有工作压力）。常压热水锅炉水温不高于100℃，热水燃气锅炉，承压热水锅炉水温高于100℃。

#### 3、氮氧化物含量

锅炉尾气中所排放的物质我们可以称为氮氧化物，氮氧化物的高低决定着锅炉的环保程度，按照氮氧化物标准锅炉可以分为普通燃气锅炉、低氮燃气锅炉和超低氮燃气锅炉，我们可以通俗的理解为环保锅炉、普通锅炉和不环保锅炉。

三温暖热水器(图)-热水燃气锅炉-山东燃气锅炉由重庆三温暖电气有限公司提供。“燃气热水器,燃气锅炉,燃气容积式热水器”选择重庆三温暖电气有限公司，公司位于：重庆高新技术开发区科园二街225号2-2，多年来，三温暖热水器坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三温暖热水器期待成为您的长期合作伙伴！