

不锈钢搅拌罐。 不锈钢搅拌罐河南加工厂家

产品名称	不锈钢搅拌罐。 不锈钢搅拌罐河南加工厂家
公司名称	河南欧仕博机械有限公司
价格	1000.00/太
规格参数	
公司地址	河南郑州郑上路二十里铺村
联系电话	0371-56790955 15837131220

产品详情

1
本设备结构与贮罐配液罐（又名[小型反应釜](#)

）一样可以不同封头结构形式，夹套形式或单层根据不同的要求组合。2 磁力搅拌装置分为上磁力搅拌与下磁力搅拌，上磁力搅拌适用大容量3-50m³及大扭矩的设备。下磁力搅拌用容量小于3m³与卫生要求高的设备。3接口采用国际通用标准ISO标准快装卡盘式，材料为进口316L或304，内表面镜面抛光Ra 0.28 μm，外表面亚光或镜面抛光处理。4 材质：筒体 304和316L供选择。

5液位计有通用平板液位计、玻璃管液位计、静压传感器液位计、超声波液位计供选择。6.

主要产品，[气动蝶阀](#)，[气动调节阀](#)，[电动蝶阀](#)，[不锈钢阀门](#)，[电动阀门](#)，[电动球阀](#)

本产品是各类药品理想的中间储罐，可避免在储运过程中的二次污染，具有搅拌能力，有耐压、防腐，使用灵活、真空吸料、正压出料、清洗方便等功能。 容积：定制

罐体：三层结构，由内而外依次是内胆、中胆、保温层和外罩 顶盖：由密封可启盖

顶部：进料阀、防尘呼吸器、照明视镜 周围：冷热水进出口，均带有手动球阀

底部：配有角阀、1个温度传感器、四个万向脚下轮，配备刹车装置 慢速搅拌0-30可变频调速 1

本设备结构与贮罐配液罐一样可以不同封头结构形式，夹套形式或单层根据不同的要求组合。2 磁力搅拌装置分为上磁力搅拌与下磁力搅拌，上磁力搅拌适用大容量(3-50m³)及大扭矩的设备。下磁力搅拌用容量小于(3m³)与卫生要求高的设备。3

接口采用国际通用标准ISO标准快装卡盘式，材料为进口316L或304，内表面镜面抛光Ra 0.28 μm，外表面亚光或镜面抛光处理。4 材质：筒体 304和316L(供选择)。

5液位计有通用平板液位计、玻璃管液位计、静压传感器液位计、超声波液位计供选择。

型号

规格

参考尺寸

盘管工作压力

(L)

D

D1

H

H1

H2

DN

FT-100	100	500	700	1700	450	235	32	0.25Mpa
FT-150	150	600	800	1750	450	235	32	0.25Mpa
FT-250	250	800	1000	1800	450	235	32	0.25Mpa
FT-300	300	800	1000	1990	460	235	32	0.25Mpa
FT-500	500	900	1100	2300	640	270	40	0.25Mpa
FT-600	600	900	1100	2490	830	270	40	0.25Mpa
FT-1000	1000	1100	1300	2690	880	270	40	0.25Mpa
FT-1200	1200	1100	1300	2910	1100	270	40	0.25Mpa
FT-1500	1500	1200	1400	3010	1150	270	40	0.25Mpa
FT-2000	2000	1400	1600	3160	1220	280	40	0.25Mpa

联系人：夏先生 电话：086-158-3713-1220 电话传真：0371-56790955 Q Q: 1720033739

厂址：河南郑州郑上路北岗 公司网址：<http://www.abshi.com>

<http://fanying.ousibo.com> <http://fyf.hnabs.com> <A href=" <http://fyf.hnabs.com/>><http://fyf.hnabs.com>