

幼儿园室外橡胶地垫 幼儿园安全地垫 幼儿园环保地垫

产品名称	幼儿园室外橡胶地垫 幼儿园安全地垫 幼儿园环保地垫
公司名称	广州市海星化工科技有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区105国道大石段266号
联系电话	86-02039236759 13822242039

产品详情

一、产品介绍

幼稚园弹性地板采用EPDM颗粒与MDI胶水混合，是运动跑道和运动地面（如田径跑道、网球场、篮球场、排球场儿童游戏架地面等）的最佳地面系统，是“国际田联”认定体育地面层的最新用料。它根据不同运动对弹性的要求，采用3—14mm厚不等的同质EPDM颜色耐磨层做面层，底层也可以用20—25mm厚黑色环保橡胶作吸震层，对运动员的关节有很好的缓冲保护作用。弹性适中、恒久耐磨、色彩丰富、用不褪色及无接缝、快速铺装等特性使其他产品根本无法于之匹敌。

二、应用范围：

田径场训练、篮球场、网球场、排球场、儿童游乐园、幼儿园、中小学体育器械区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等

1、检查基础是否能施工：基础平整度、排水坡度、密实度（水泥基础标号不能低于C20，沥青基础表面密度实度90%以上），施工前一定要保持场地干燥，不能有水。

2、勘测场地面积：了解工程量（施工面积），工程内容（做什么型号产品），计算每平方需要各种材料的数量，再清点现场材料，计算材料总量够不够完成该工程量，才能在施工过程中正确搭配使用

材料，不会导致工程结束时材料不够或有较多剩余。

3、底胶铺设：

- a)按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。 b)
- 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。 c)
- 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。 d)
- 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

4、胶的摊铺：

- a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。 b)时刻观察胶面的厚度。
- c)确保颗粒不脱落。

5、工艺线喷划

按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

四、EPDM面层特性

- 1、漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处难以处理的缺陷，整体感强。
- 2、EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。
- 3、整体施工，无接缝，美观。
- 4、有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。
- 5、无味、无毒、环保产品，加入防霉抗菌原料，不滋生苔癣。不易燃，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。
- 6、不同厚度的弹性黑色基础层，可适应各类运动场所要求的相对平衡下的安全标准，并提高运动的趣味性和多功能性。
- 7、建议EPDM的厚度为6—50mm。具有特快疏水效能，一年四季保持面层干爽。
- 8、维护简单，无需特别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新

五、EPDM面层的使用与保养

1. EPDM塑胶球场只作运动训练的比赛之用，不得作其它用途。
2. EPDM塑胶球场铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。
3. 避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种。
4. EPDM塑胶球场上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划。
5. 场地的清洗、维修和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭。
6. 比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要洒凉水，以降低其表面温度。
7. 场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后最好喷一层塑胶液，重新描画标志线。
8. 场地如发生碎裂、脱皮等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。
9. 许多场地的腐烂是人为引起的，为防止此现象，需在运动场门口立告示标志作为预防性维护。
10. 场地禁止穿皮鞋、高跟鞋及钉子鞋，进入运动应穿运动鞋。

11 . 进入场地禁止吸烟、嚼口香糖,若沾有口香糖应先用清水冲洗,然后用介刀慢慢刮掉

咨询电话 : 13660355556