

富门子水阻柜 水阻柜工作原理 甘肃水阻柜

产品名称	富门子水阻柜 水阻柜工作原理 甘肃水阻柜
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

产品详情

- 1、将设备就位，将设备放在控制室内，用地脚固定。
- 2、准备好一根大电缆线，连接电机转子至启动器水阻柜，甘肃水阻柜，其线径应能承受电机转子的额定电流，另外准备一根（3+1）控制电缆是给启动柜的工作电源，比好长度并压好接头。
- 3、在不送主电源的情况下，试验启动器的启动，运行，笼型水阻柜，停止是否正常。
- 4、配制液体电阻：取三袋随设备配送的电解粉用蒸馏水溶解后分别倒入三个水阻箱中。注意：
（1）不能弄撒弄混电解粉。（2）三个水箱的液面高度要一致，并达到规定的液面高度。
（3）电解粉要充分溶解。
- 5、接通主电源回路，启动电机，水阻柜工作原理，若启动电流在额定电流的1.2倍左右，则调试完毕，启动器可以投入使用。
- 6、若启动电流过大或难以启动，水阻柜电解液，则须根据情况调整电解液的浓度。

10KV高压笼型水阻柜充分利用了水电阻热容量大，可调性好的特点，10KV高压笼型水阻柜厂家可将电机的启动电流控制在2.5-3倍电机额定电流的范围内，降低了启动电流，化工、供水、电力等行业泵类、球磨机、风机、压缩机、轧机、破碎机、皮带运输机等各种大中型笼型电机的重载启动，具有启动电流小且定，转矩逐步增加，启动平稳的特点，是传统电抗器启动，直接启动的理想替代品。

1500KW高压笼型水阻启动柜使用注意事项，襄阳水阻启动柜厂家1500KW高压笼型水阻柜，笼型电机软启动柜，鼠笼电机液阻柜具有较大的热容量，允许一定的连续启动，但多次连续启动会出现液温过高（一般设定为65~70）。在主机启动前一旦液温过高时，就有报警输出，同时产生电气联锁禁止启动，以防止电机启动造成液体飞溅等不安全因素，这时需经过一定时间的冷却，待液温过高报警消除即可。

富门子水阻柜(图)-水阻柜工作原理-甘肃水阻柜由襄阳市富门子电气有限公司提供。富门子水阻柜(图)-水阻柜工作原理-甘肃水阻柜是襄阳市富门子电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。