

开封高压油管厂家 吊车高压油管厂家 河北中通

产品名称	开封高压油管厂家 吊车高压油管厂家 河北中通
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

产品详情

高压油管总成

外覆层和两端法兰接头组成，吊车高压油管厂家，其增强层之间缠绕有骨架钢丝、中层胶及导电连接线，造雪机高压油管厂家，胶管主要技术指标为:内径300mm;长度12.2m;工作压力 - 0.085 ~ +1.5MPa;额定压力1.5MPa;静压试验伸长率伸长率 0.7%，暂时伸长率 2.5%;压力7.215MPa;弯曲半径m;流速1.8m·s⁻¹;环境温度+52℃;输送介质温 - 29 ~ 度 - 20 ~ +82℃;输送介质芳香烃质量分数不超过0.25的或液体石油产品;漂浮能力储备浮力不低于20%

高压油管哪家好

称内径(mm)性能及用途备注耐温蒸汽胶管6-76输送200。C以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35MPa，热水0.8MPa

耐油胶管6-152常温下吸送、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa也可采用外铠装结构卫生级食品胶管16-152吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa

耐酸、耐碱胶管19-203常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维高耐磨喷砂胶管19-76风压喷砂用软管，钢丝高压油管厂家，工作压力为0.6MPa水泥罐车用管也可按此生产水箱弯管25-102机车水箱输水用

石油钻探胶管51-102耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30MPa两端有金属接头高压帘布缠绕吹氧胶管51-127纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式，开封高压油管厂家，工作压力可达8MPa两端硫化金属法兰，外有石棉保护层大口径排吸泥胶管102-1300挖泥船排(吸)泥沙用，工作压力为0.4-0.5MPa根据设计需要可带有法兰接头

胶管已应用于生活生产的诸多领域，归纳使用工况，常见管类包括：输水管、热水管、蒸汽管、海用管、食品饮料管、空气管、焊接管、燃气管、通风管、物料管、输油管、化学管、高压管等等。

成型工艺胶管生产的基本工序为混炼胶加工、帘布及帆布加工、胶管成型、硫化等。不同结构及不同骨架的胶管，其骨架层的加工方法及胶管成型设备各异。全胶胶管因不含骨架层，

开封高压油管厂家-吊车高压油管厂家-河北中通(推荐商家)由河北中通橡塑制品有限公司提供。河北中通橡塑制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 衡水 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。河北中通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！