

# 双面彩钢聚氨酯夹芯板

产品名称	双面彩钢聚氨酯夹芯板
公司名称	深圳市鹏盛制冷机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街金运路金储巷（杓妈岭）18号北楼301
联系电话	0755-28282199 13418983611

## 产品详情

（一）冷库板（聚苯）：冷库板聚苯乙烯泡沫塑料夹心板是由彩色钢板作表层，闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。冷库夹心板规格：1、冷库板厚度（mm）50、75、100、150、200、250  
.2、冷库板长度（mm）由于连续成型生产，板长可根据工程需要确定，限于运输原因一般不宜超过1200  
0.3、冷库板宽度（mm）拼接式1200，插接式1200、1150 4、冷库板重量（板材表层为0.6厚彩色钢板）

（二）冷库板（聚氨酯）：1、冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料，外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板，可以降低由于内外温差而产生的传热，以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。2、冷库板厚度规格：60、75、100、120、150、180mm 3、冷库板库板尺寸规格：标准化的库板宽为960mm，高度为2米至10米。（另：根据您的特殊要求还可特别定制）

冷库板的选择对冷库来说是很重要的，因为冷库不同于其他仓库，冷库对温度、湿度等环境要求都很高。所以在选择冷库板的时候要注意板材的材质以及保温强度，选择正确的板材才能更好的维护冷库。

冷库板，一般是由厂家预先生产的，具有固定的长度、宽度和厚度，高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块，低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块；所以如果不是预定的库板，采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度，正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上，冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米在38KG~40KG/立方米。