

20#注浆钢管厂家-108*4.5/5/6注浆管现货报价

产品名称	20#注浆钢管厂家-108*4.5/5/6注浆管现货报价
公司名称	聊城市宝腾金属材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	厂家:宝腾 表面:无锈 规格:齐全
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园
联系电话	18864876663

产品详情

注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。特点:注浆管分为一次性注浆管(CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管)和重复性注浆管(CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管)一次性注浆管只能注浆一次，不可重复使用。重复性注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。规格:一次性注浆管内径:34mm;外径:42mm;内径公差:±0.5mm;每卷长度:120m。重复性注浆管内径:34mm;外径:42mm;内径公差:±0.5mm;每卷长度:90m。优点:1.安装简单，成套提供;2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐长的注浆出口长度不要超过6米);3.不需要其它安装设备;4.注浆时间可以任意选择;5.当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子;6.系统容许在相对较低压力下注浆;注浆压力为0.2-0.4Mpa。7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性;8.安装或注浆过程并不会危害混凝土;9.注浆后可以密封;10.如果不渗漏，可以不要注浆。