

## 400\*10背贴式橡胶止水带 秦皇岛箱涵隧道橡胶止水带 快速发货

产品名称	400*10背贴式橡胶止水带 秦皇岛箱涵隧道橡胶止水带 快速发货
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水，可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。我厂生产的橡胶止水带有如下特点：1、要求橡胶止水带接口对接简易，鞍全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝鞍全可靠，从而为施工缝伸缩缝的防水提供了更完善、更鞍全可靠的保证。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。背贴式橡胶止水带，橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 ，橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。与强度高性能好的异型钢材组合橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂；存放场所保持-10 ~ +30 。止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。

不论采用何种固定，对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。止水带类别：1、止水带按材料分为：橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板止水带。2、按用途分为：变形缝用止水带，施工缝用止水带，有特殊耐老化要求的接缝用止水带。3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。

中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。

