

背贴式橡胶止水带400*10 乌海地下室用橡胶止水带 防止渗透

产品名称	背贴式橡胶止水带400*10 乌海地下室用橡胶止水带 防止渗透
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水安全系数。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。背贴式橡胶止水带，橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 ，橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。关于橡胶止水带水平施工缝的防水结构1、止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑结实，严防漏浆。2、加强混凝土振捣操控，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合，应留意防止振捣造成止水带偏位或破损。

钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行，常用的固定有：利用附加钢筋固定；传用卡具固定；用铅丝和模板固定等。3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标：1、拉伸强度：又称扯断强度、抗张强度，指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷，单位为兆帕（MPa），以往为公斤力/平方厘米（kgf/cm²）。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上，按照GB/T18173.3-2014执行，国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕，再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地fangzhi建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在fangshui防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

